

DFP 1038/250

Dehnfugenprofil aus PVC mit schmalen ungelochten Schenkel für die Dünnbett-Verlegung



Die Dehnfugenprofile der Serie DURAFLEX PVC werden im Dünnbettverfahren mit Fliesen,- Platten,- oder Mosaik im Innen- und Außenbereich eingebaut. Einsatzbereiche sind unter anderen Büros, Garagen, Verkaufsräume, Balkone und Fassaden.


Technische Daten

Breite	8 mm
Länge	250 cm
Höhe	10 mm
Nettogewicht kg/Basiseinheit	0,08
Basiseinheitencode	LM
Grundmaterial	PVC
Farbe	grau
GTIN	4018448100318
Zollpos.	39162000
RAL Farbe	nicht näher spezifiziert
VE 1	40
VE 2	1.200
Sichtbreite	8 mm



Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlichen gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall immer überprüft werden. Bei der Verlegung und Verfugung unserer Metallprofile sind Kleber- und Fugenmaterialien unverzüglich mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden am Profil zu verhindern. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalischen Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und mit trockenem Leinentuch abtrocknen.



Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.