TORVERGLEICH

Nur im Online-Shop erhältlich

TECHNISCHE DATEN	GARAGENTOR PRO	GARAGENTOR ECO PRO
TORMAßE	2500x2125mm	2500x2125mm
MINDESTSTURZ	130mm	180mm
PANEEL-TYP	Sandgrain L-Sicke RAL 9016 + 7016	Sandgrain L-Sicke RAL 9016 + 7016
PANEELDICKE	40mm	40mm
DICKE DES STAHLS (PANEEL)	0,4mm	0,4mm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	1,3 W/m2 K	1,3 W/m2 K

TORZUSAMMENSETZUNG

KLICK-SYSTEM	Die Montage gestaltet sich einfach, schnell und effizient. Vor allem die Installation der Welle und der Federn wird erheblich erleichtert, insbesondere wenn dies von nur einem Installateur durchgeführt wird. Die Federbruchsicherung wird am Haken eingehängt und am Klick-Element befestigt. Die Feder wird nicht mehr direkt an die Bruchsicherung geschraubt, sondern einfach eingeklickt.	Nein
DECKENHALTERUNG	Die Befestigung der Führungsschienen an der Decke wird durch 4 einzelne Teile erleichtert.	Die Befestigung der Führungsschienen an der Decke wird durch 2 einzelne Teile erleichtert.
PROFIL	Das überarbeitete Profildesign optimiert die Funktionalität der Laufrollen, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Führungsschiene und beseitigt scharfkantige Bereiche. Die Dicke beträgt 1,2 mm.	Das überarbeitete Profildesign verbessert die Funktion der Laufrollen, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Führungsschiene und beseitigt scharfkantige Bereiche. Es hat eine Dicke von 1 mm.
LAUFROLLENSCHUTZKAPPE	Geeignet als Fingerklemmschutz.	Nein
SEILHALTERUNG	Verstellbare Seilhalterung für eine unkomplizierte Einstellung der Spannung des Stahlseils und die Montage des Tores.	Seilhalterung ohne Einstellungsmöglichkeit
MITTLERES SCHARNIER	Verbesserte Torfunktion für mehr Sicherheit und geräuscharmen Betrieb.	Nein
SEITLICHER ROLLENHALTER	Seitlicher Rollenhalter mit elegantem Design, eine Neuheit in der Branche. Hergestellt aus PA GF30 für eine leisere Bewegung. Mit mehreren Einstellpunkten für optimale Anpassung.	Seitlicher Rollenhalter aus Stahl mit mehreren Einstellpunkten
FÜHRUNGSSCHIENE	Gewährleistet die richtige Distanz zwischen den horizontalen Schienen und verbessert die Widerstandsfähigkeit des Tores. Der Einbau wird vereinfacht.	Nein
KUNSTSTOFF-STÜTZSCHEIBE FÜR DIE WELLENHALTERUNG	Erhöhte Stabilität für die Welle.	Nein
TORSIONSFEDER	Torsionsfeder aus galvanisiertem Stahl, um Korrosion zu verhindern.	Torsionsfeder aus schwarzem Stahl.
PANEELENDKAPPEN	Lackierte Paneelendkappen.	Galvanisierte Paneelendkappen