

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DoP 0080-0000275890V001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DoP 0080-0000275890V001

Verwendungszweck(e):

IPS 015

Hersteller:

Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
Hörmann KG VKG
Upheider Weg 94 – 98
DE – 33803 Steinhagen

System(e) zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

EN14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stelle(n):

1644

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	Klasse C3
Schlagregendichtheit	Klasse 3A
Gefährliche Substanzen	NPD
Stoßfestigkeit	NPD
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	NPD
Höhe	2010 mm ± 2 mm
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Schallschutz	NPD
Wärmedurchgangskoeffizient	0,88 W / (m ² · K)
Strahlungseigenschaften	NPD
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung /den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Eine Abschrift der Leistungserklärung wird zur Verfügung gestellt unter: www.hoermann.com/dop

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25

ppa.



DECLARATION OF PERFORMANCE**No. DoP 0080-0000275890V001**

Unique identification code of the product-type:	DoP 0080-0000275890V001
Intended use/es:	IPS 015
Manufacturer:	Communication in domestic and commercial locations Hörmann KG VKG Upheider Weg 94 – 98 DE – 33803 Steinhagen
System/s of AVCP:	3
Harmonised standard:	EN14351-1:2006+A2:2016
Notified body/ies:	1644

Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance
Resistance to wind load	class C3
Watertightness	class 3A
Dangerous substances	NPD
Impact resistance	NPD
Load-bearing capacity of safety devices	NPD
Height	2010 mm ± 2 mm
Ability for release	NPD
Acoustic performance	NPD
Thermal transmittance	0,88 W / (m ² · K)
Radiation properties	NPD
Air permeability	class 3

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

A copy of the declaration of performance is available under: www.hoermann.com/dop

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DoP 0080-0000275890V001

Code d'identification unique du produit type:

DoP 0080-0000275890V001

Usage prévu:

IPS 015

Fabricant :

Communication dans les zones domestiques et commerciales

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Système(s) d'évaluation et de vérification
de la constance des performances:

3

Norme harmonisée :

EN14351-1:2006+A2:2016

Organisme notifié :

1644

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performance
Résistance au vent	classe C3
Étanchéité à l'eau	classe 3A
Substances dangereuses	NPD
Résistance au choc	NPD
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	NPD
Hauteur	2010 mm ± 2 mm
Aptitude au déblocage	NPD
Performance acoustique	NPD
Transmission thermique	0,88 W / (m ² · K)
Propriétés de rayonnement	NPD
Perméabilité à l'air	classe 3

Les performances du produit identifié cidessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances
est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Une copie de la déclaration de performance est disponible sous : www.hoermann.com/dop

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
n° DoP 0080-0000275890V001

Código de identificación única del producto tipo:

Uso previstos:

Fabricante:

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Norma armonizada:

Organismo notificados:

DoP 0080-0000275890V001

IPS 015

Comunicación en lugares residenciales y comerciales

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

3

EN14351-1:2006+A2:2016

1644

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones
Resistencia la carga de viento	class C3
Estanqueidad a lluvias torrenciales	class 3A
Sustancias peligrosas	NPD
Resistencia la impacto	NPD
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	NPD
Altura	2010 mm ± 2 mm
Capacidad de desbloqueo	NPD
Presación acústico	NPD
Transmisión térmica	0,88 W / (m² · K)
Propiedades de radiación	NPD
Permeabilidad al aire	class 3

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con elReglamento (UE) N° 305/2011,
bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Hay disponible una copia de la declaración de prestaciones en: www.hoermann.com/dop

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N. DoP 0080-0000275890V001**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DoP 0080-0000275890V001

Uso previsti:

IPS 015

Fabbricante:

Collegamento nell' edilizia residenziale e non residenziale

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Sistemi di VVCP:

3

Norma armonizzata:

EN14351-1:2006+A2:2016

Organismi notificati:

1644

Prestazioni dichiarate:

Caratteristica principale	Prestazione
Resistenza all' aria	classe C3
Resistenza alla pioggia battente	classe 3A
Sostanze pericolose	NPD
Resistenza antintrusione	NPD
Possibilità di misure di sicurezza	NPD
Altezza	2010 mm ± 2 mm
Possibilità di liberazione	NPD
Protezione antirumore	NPD
Coefficiente termico	0,88 W / (m ² · K)
Caratteristiche di radiazione	NPD
Permeabilità all'aria	classe 3

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Una copia della dichiarazione di prestazione è disponibile su: www.hoermann.com/dop

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



PRESTATIEVERKLARING**Nr. DoP 0080-0000275890V001**

Unieke identificatiecode van het producttype:

DoP 0080-0000275890V001

Beoogd(e) gebruik(en):

IPS 015

Fabrikant:

Verbinding in de woningbouw en andere bouwsectoren

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm:

EN14351-1:2006+A2:2016

Aangemelde instantie(s):

1644

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties
Windweerstand	klasse C3
Slagregendichtheid	klasse 3A
Gevaarlijke substanties	NPD
Schokweerstand	NPD
Draagvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	NPD
Hoogte	2010 mm ± 2 mm
Ontgrendelingsmogelijkheid	NPD
Akoestische prestaties	NPD
Warmtedoorgangscoefficiënt	0,88 W / (m ² · K)
Stralingseigenschappen	NPD
Luchtdoorlaatbaarheid	klasse 3

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Een afschrift van de prestatieverklaring wordt ter beschikking gesteld op: www.hoermann.com/dop

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP 0080-0000275890V001

Unik identifikasjonskode for produkttypen:

DoP 0080-0000275890V001

Bruksområde:

IPS 015

Produsent:

Forbindelse i bolig- og næringsbygg

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

System(er) for evaluering og
kontroll av kontinuerlig ytelse:

3

Harmonisert standard:

EN14351-1:2006+A2:2016

Teknisk kontrollorgan:

1644

Erklært(e) ytelse(r):

Vesentlige egenskaper	Ytelser
Vindlast	klasse C3
Tetthet mot slagregn	klasse 3A
Utslipp av farlige stoffer	NPD
Støtfasthet	NPD
Bæreevne til sikkerhetsinnretninger	NPD
Høyde	2010 mm ± 2 mm
Evne for frikobling	NPD
Støybeskyttelse	NPD
U-verdi	0,88 W / (m ² · K)
Strålingsegenskaper	NPD
Luftgjennomstrømning	klasse 3

Det ovennevnte produktets ytelse tilsvarer den erklærte ytelsen / de erklærte ytelser.

Produsenten som er angitt ovenfor, har eneansvar for denne ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

En kopi av ytelseserklæringen er tilgjengelig under: www.hoermann.com/dop

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP 0080-0000275890V001

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	DoP 0080-0000275890V001
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	IPS 015
Producent:	Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych Hörmann KG VKG Upheider Weg 94 – 98 DE – 33803 Steinhagen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
Norma zharmonizowana:	EN14351-1:2006+A2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1644

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3
Szczelność na przenikanie wody opadowej	klasa 3A
Substancje niebezpieczne	NPD
Odporność na uderzenie	NPD
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD
Wysokość	2010 mm ± 2 mm
Zdolność do zwolnienia	NPD
Właściwości akustyczne	NPD
Przenikalność cieplna	0,88 W / (m ² · K)
Własności związane z promieniowaniem	NPD
Przepuszczalność powietrza	klasa 3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011
na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Odpis deklaracji właściwości użytkowych jest udostępniony na stronie: www.hoermann.com/dop

W imieniu producenta podpisał(-a):
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.º DoP 0080-0000275890V001

Código de identificação único do produto-tipo:	DoP 0080-0000275890V001
Utilização(ões) prevista(s):	IPS 015
Fabricante:	Comunicações em locais domésticos e comerciais
	Hörmann KG VKG
	Upheider Weg 94 – 98
	DE – 33803 Steinhagen
Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	3
Norma harmonizada:	EN14351-1:2006+A2:2016
Organismo(s) notificado(s):	1644

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho
Resistência à acção do vento	classe C3
Estanquicidade à água	classe 3A
Substâncias perigosas	NPD
Resistência ao impacto	NPD
Resistência mecânica dos dispositivos de segurança	NPD
Altura	2010 mm ± 2 mm
Capacidade de desbloqueio em potência	NPD
Desempenho acústico	NPD
Coefficiente de transmissão térmica	0,88 W / (m² · K)
Propriedades de radiação	NPD
Permeabilidade ao ar	classe 3

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

É disponibilizada uma cópia da declaração de desempenho em: www.hoermann.com/dop

Assinado por e em nome do fabricante por:
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**Nr. DoP 0080-0000275890V001**

Cod unic de identificare al produsului-tip:

DoP 0080-0000275890V001

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

IPS 015

Element de legătură în construcția de locuințe și alte construcții decât cea a locuințelor

Fabricant:

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

3

Standard armonizat:

EN14351-1:2006+A2:2016

Organism (organisme) notificat(e):

1644

Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistență împotriva presiunii vântului	clasă C3
Etanșeitate la ploaie în averse	clasă 3A
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD
Rezistență la șocuri	NPD
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță	NPD
Lățime și înălțime	2010 mm ± 2 mm
Aptitudinea la deblocare	NPD
Protecția fonoizolantă	NPD
Coeficient de transfer termic	0,88 W / (m ² · K)
Proprietăți radiative	NPD
Permeabilitatea la aer	clasă 3

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

O copie a declarației de performanță este disponibilă la: www.hoermann.com/dop

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



PRESTANDADEKLARATION

Nr. DoP 0080-0000275890V001

Produkttypens unika identifikationskod:

DoP 0080-0000275890V001

Avsedd användning/avsedda användningar:

IPS 015

Tillverkare:

Förbindelse i bostäder och övriga byggnader

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

System för bedömning och fortlöpande

kontroll av prestanda:

3

Harmoniserad standard:

EN14351-1:2006+A2:2016

Anmält/anmäla organ:

1644

Angiven prestanda:

Huvudsakliga egenskaper	Prestanda
Luftmotstånd	klass C3
Slagregnstät	klass 3A
Frigörande av farliga ämnen	NPD
Stötsäkerhet	NPD
Säkerhetsanordningars bärförmåga	NPD
Höjd	2010 mm ± 2 mm
Frigivningsförmåga	NPD
Ljudisolering	NPD
Värmegenomgångskoefficient	0,88 W / (m ² · K)
Strålningsegenskaper	NPD
Luftgenomsläppighet	klass 3

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

En kopia av prestandadeklarationen finns på: www.hoermann.com/dop

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. DoP 0080-0000275890V001

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

DoP 0080-0000275890V001

Predvidena uporaba:

IPS 015

Proizvajalec:

uporaba doma ali v javnih prostorih

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmonizirani standard:

EN14351-1:2006+A2:2016

Priglašeni organi:

1644

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odpornost proti obremenitvam z vetrom	razred C3
Vodotesnost	razred 3A
Sproščanje nevarnih snovi	NPD
Odpornost proti udarcu	NPD
Nosilnost varnostnih naprav	NPD
Višina	2010 mm ± 2 mm
Sposobnost sproščanja	NPD
Akustične lastnosti	NPD
Toplotna prehodnost	0,88 W / (m ² · K)
Lastnosti sevanja	NPD
Prepustnost zraka	razred 3

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj,

so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011

odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Prepis izjave o zmogljivosti bo na voljo na: www.hoermann.com/dop

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. DoP 0080-0000275890V001

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DoP 0080-0000275890V001

Zamýšľané použitie/použitia:

IPS 015

Výrobca:

V domácnostiach a komerčných priestoroch

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Systém(-y) posudzovania a overovania

nemennosti parametrov:

3

Harmonizovaná norma:

EN14351-1:2006+A2:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1644

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	trieda C3
Odolnosť voči prívalovému dažďu	trieda 3A
Nebezpečné látky	NPD
Odolnosť proti nárazom	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD
Výška	2010 mm ± 2 mm
Únikové vlastnosti	NPD
Akustické vlastnosti	NPD
Súčiniteľ prechodu tepla	0,88 W / (m ² · K)
Radiačné vlastnosti	NPD
Prievzdušnosť	trieda 3

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Kópia vyhlásenia o parametroch je k dispozícii na: www.hoermann.com/dop

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



PERFORMANS BEYANI

No DoP 0080-0000275890V001

Ürün tipin kesin tanımlama kodu:

DoP 0080-0000275890V001

Kullanım Amacı:

IPS 015

Üretici:

Konut ve konut olmayan binalara geçit

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Performans dayanıklılığı değerlendiren
ve denetleyen sistem(ler):

3

İlgili standart:

EN14351-1:2006+A2:2016

Bildirmeyi yapan yer:

1644

Açıklanan performans(lar):

Başlıca özellikler	Performans
Rüzgar yüküne karşı direnç	sınıf C3
Dolu yağmur dayanıklılığı	sınıf 3A
Tehlikeli maddelerin serbest kalması	NPD
Darbeye karşı dayanıklılığı	NPD
Emniyet donanımlarının uygulanması için elverişliliği	NPD
Yükseklik	2010 mm ± 2 mm
Serbest bırakma elverişliliği	NPD
Ses koruması	NPD
Isı yalıtım katsayısı	0,88 W / (m ² · K)
Işın özelliği	NPD
Hava geçirgenliği	sınıf 3

Mevcut ürünün performansı açıklanan performansa uygundur. (EU) No 305/2011'e bağlı performans açıklaması hazırlığı için sadece yukarıda açıklanan üretici sorumludur.

Performans beyanının bir nüshasına şuradan ulaşılabilir: www.hoermann.com/dop

Üretici adına imzalanmış:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. DoP 0080-0000275890V001

Jasan kód za identifikaciju tipa proizvoda:	DoP 0080-0000275890V001
Koristi se za:	IPS 015
Proizvođač:	Vezni element za stambeno i nestambeno građevinarstvo
	Hörmann KG VKG
	Upheider Weg 94 – 98
	DE – 33803 Steinhagen
Sistem(i) za procenjivanje i proveru performansi:	3
Harmonizovan standard:	EN14351-1:2006+A2:2016
Obaveštena služba:	1644

Izjava o performansama:

Značajne karakteristike	Performanse
Otpornost na pritisak vetra	klasa C3
Zaptivenost prilikom provala oblaka	klasa 3A
Ispuštanje opasnih materija	NPD
Otpornost na udarce	NPD
Nosivost zaštitnih uređaja	NPD
Visina	2010 mm ± 2 mm
Sposobnost za odobrenje	NPD
Akustična zaštita	NPD
Koeficijent toplotne izolacije	0,88 W / (m ² · K)
Karakteristike zračenja	NPD
Propustljivost vazduha	klasa 3

Performanse postojećeg proizvoda odgovaraju izjavi o performansama. Za sastavljanje izjave o performansama u skladu sa propisom (EU) br. 305/2011 je odgovoran isključivo gore navedeni proizvođač.

Prepis Izjave o svojstvima može da se dobije na: www.hoermann.com/dop

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača od strane:
 Axel Becker
 Steinhagen, 2023-01-25



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ DoP 0080-0000275890V001

Уникален идентификационен код на типа продукт:

DoP 0080-0000275890V001

Предвидена употреба/употреби:

IPS 015

Свързващ елемент в жилищното и нежилищното строителство

Производител:

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт:

EN14351-1:2006+A2:2016

Нотифициран орган/органи:

1644

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Устойчивост на натоварване от вятър	клас C3
Устойчивост на проливен дъжд	клас 3A
Опасни вещества	NPD
Устойчивост на удар	NPD
Товароносимост на обезопасителните устройства	NPD
Височина	2010 mm ± 2 mm
Способност за деблокиране	NPD
Акустични характеристики	NPD
Коефициент на топлопреминаване	0,88 W / (m ² · K)
Радиационни характеристики	NPD
Въздухопропускливост	клас 3

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Копие на декларацията за експлоатационни показатели е на разположение на разположение на адрес: www.hoermann.com/dop

Подписано за и от името на производителя от:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



Декларация характеристик качества **№ DoP 0080-0000275890V001**

Уникальный идентификационный код типа изделия:	DoP 0080-0000275890V001
Назначение:	IPS 015
Производитель:	Соединительный элемент в жилищном и нежилом строительстве Hörmann KG VKG Upheider Weg 94 – 98 DE – 33803 Steinhagen
Система(-ы) оценки и контроля постоянства рабочих характеристик:	3
Гармонизированный стандарт:	EN14351-1:2006+A2:2016
Уполномоченный орган:	1644

Заявленные характеристики:

Основные характеристики	Показатели
Стойкость к ветровой нагрузке	класс C3
Водонепроницаемость	класс 3A
Выделение опасных субстанций	NPD
Ударопрочность	NPD
Допустимая нагрузка предохранительных устройств	NPD
Высота	2010 mm ± 2 mm
Возможность деблокировки	NPD
Звукоизоляция	NPD
Коэффициент теплоизоляции	0,88 W / (m ² · K)
Излучательная способность	NPD
Воздухопроницаемость	класс 3

Данная характеристика вышеуказанного изделия соответствует заявленной характеристике/заявленным характеристикам.
 Ответственность за составление данной декларации характеристик качества в соответствии с предписанием (ЕС) № 305/2011 несет исключительно вышеупомянутый производитель изделия.

Копию Декларации характеристик качества можно найти на сайте: www.hoermann.com/dop

Подписано за производителя и от имени производителя:

Axel Becker
 Steinhagen, 2023-01-25



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DoP 0080-0000275890V001

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DoP 0080-0000275890V001

Zamýšlené/zamýšlená použití:

IPS 015

Výrobce:

Spojení bytových a nebytových staveb

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

3

Systém/systémy POSV:

EN14351-1:2006+A2:2016

Harmonizovaná norma:

1644

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Deklarovaná vlastnost/ Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost proti poryvu větru	třída C3
Těsnost proti dešti	třída 3A
Nebezpečné látky	NPD
Odolnost proti úderu	NPD
Únosnost bezpečnostní připravenosti	NPD
Výška	2010 mm ± 2 mm
Únosnost k uvolnění	NPD
Zvukový útium	NPD
Prostup tepla	0,88 W / (m ² · K)
Vlastnosti proti radiačnímu záření	NPD
Prostup vzduchu	třída 3

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Kopie prohlášení o vlastnostech je k dispozici na adrese: www.hoermann.com/dop

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. DoP 0080-0000275890V001

Varetypens unikke identifikationskode:

DoP 0080-0000275890V001

Tilsigtet anvendelse:

IPS 015

Fabrikant:

Forbindelse i boligbyggeri og erhvervsbygninger

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

System eller systemer til vurdering og

kontrol af konstansen af ydeevnen:

3

Harmoniseret standard:

EN14351-1:2006+A2:2016

Notificeret organ/ notificerede organer:

1644

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige kendetegn	Ydeevne
Modstand mod vindbelastning	klasse C3
Slagregnstæthed	klasse 3A
Frigivelse af farlige stoffer	NPD
Sikkerhed over for stød	NPD
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	NPD
Højde	2010 mm ± 2 mm
Frigivelse til brug	NPD
Lydisolering	NPD
Varmetransmissionskoefficient	0,88 W / (m ² · K)
Strålingsegenskaber	NPD
Luftgennemtrængelighed	klasse 3

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

En kopi af ydeevnedeklarationen stilles til rådighed på: www.hoermann.com/dop

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr DoP 0080-0000275890V001

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

DoP 0080-0000275890V001

Kavandatud kasutusala(d):

IPS 015

Tootja:

Ühendusteed elamutel ja teistel hoonetel

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Toimivuse püsivuse hindamise ja

kontrolli süsteem:

3

Ühtlustatud standard:

EN14351-1:2006+A2:2016

Teavitatud asutus(ed):

1644

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C3
Vihmatihedus	klass 3A
Ohtlike ainete eraldumine	NPD
Löögikindlus	NPD
Ohutusseadmete kandevõime	NPD
Kõrgus	2010 mm ± 2 mm
Vabastusvõime	NPD
Mürakaitse	NPD
Soojusjuhtivuskoefitsient	0,88 W / (m ² · K)
Kiirgusomadused	NPD
Õhuläbilaskvus	klass 3

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Toimivusdeklaratsiooni ära kiri on kättesaadav aadressil: www.hoermann.com/dop

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro DoP 0080-0000275890V001

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

DoP 0080-0000275890V001

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Valmistaja:

IPS 015

Yhteys asuintilojen tai ei-asuintilojen rakentamisessa
Hörmann KG VKG
Upheider Weg 94 – 98
DE – 33803 SteinhagenSuoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa
käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Yhdenmukaistettu standardi:
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

3

EN14351-1:2006+A2:2016

1644

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso
Tuulikuorman kestävyys	luokka C3
Sivuttaisen sateen pitävyys	luokka 3A
Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD
Iskunkestävyys	NPD
Turvalaitteiden kantokyky	NPD
Korkeus	2010 mm ± 2 mm
Avautumiskyky	NPD
Melusuoja	NPD
Lämmöneristyskerroin	0,88 W / (m ² · K)
Säteilyominaisuudet	NPD
Ilmanläpäisevyys	luokka 3

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Suoritustasoilmoituksen kopio on saatavilla täältä: www.hoermann.com/dopValmistajan puolesta allekirjoittanut:
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Αριθ DoP 0080-0000275890V001

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

DoP 0080-0000275890V001

Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Κατασκευαστής:

IPS 015
Συνδετικό στοιχείο σε οικιστικές και μη περιοχές
Hörmann KG VKG
Upheider Weg 94 – 98
DE – 33803 Steinhagen

Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και
επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Εναρμονισμένα πρότυπα:
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

3
EN14351-1:2006+A2:2016
1644

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Κύρια χαρακτηριστικά	επίδοση
Αντοχή σε φορτίο ανέμου	κατηγορία C3
Στεγανότητα	κατηγορία 3A
επικίνδυνες ουσίες	NPD
Αντοχή σε σύγκρουση	NPD
Χωρητικότητα φόρτωσης των διατάξεων ασφαλείας	NPD
Ύψος	2010 mm ± 2 mm
Δυνατότητα απελευθέρωσης	NPD
Ακουστική επίδοση	NPD
Θερμική διαβίβαση	0,88 W / (m ² · K)
Ιδιότητες ακτινοβολίας	NPD
Διαπερατότητα αέρα	κατηγορία 3

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Ένα αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης είναι διαθέσιμο εδώ: www.hoermann.com/dop

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. DoP 0080-0000275890V001

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	DoP 0080-0000275890V001
Namjena/namjene:	IPS 015
Proizvođač:	Komunikacija u unutarnjim prostorima i prostorima za trgovinu Hörmann KG VKG Upheider Weg 94 – 98 DE – 33803 Steinhagen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	3
Usklađena norma:	EN14351-1:2006+A2:2016
Prijavljeno tijelo/Prijavljena tijela:	1644

Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva
Otpornost na udare vjetra	razred C3
Zaštita od kiše	razred 3A
Opasne tvari	NPD
Otpornost na vanjske utjecaje	NPD
Svojstvo sigurnosnih uređaja	NPD
Visina	2010 mm ± 2 mm
Mogućnost deblokade	NPD
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	0,88 W / (m ² · K)
Energetska propusnost	NPD
Propusnost zraka	razred 3

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Prijepis izjave o svojstvima dostupan je na: www.hoermann.com/dop www.hoermann.com/dop

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Axel Becker
Steinhagen, 2023-01-25



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: DoP 0080-0000275890V001

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DoP 0080-0000275890V001

Felhasználás célja(i):

IPS 015

Gyártó:

Összekötő elem lakó és nem lakó épületek építésében

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

3

Az AVCP-rendszer(ek):

EN14351-1:2006+A2:2016

Harmonizált szabvány:

1644

Bejelentett szerv:

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Szélteherrel szembeni ellenállás	osztály C3
Vízzárás	osztály 3A
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD
Ütésállóság	NPD
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	NPD
Magasság	2010 mm ± 2 mm
Kinyithatóság	NPD
Hanggátlás	NPD
Hőátbocsátási tényező	0,88 W / (m ² · K)
Sugárzási tulajdonságok	NPD
Légáteresztés	osztály 3

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető itt: www.hoermann.com/dop

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP 0080-0000275890V001

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

DoP 0080-0000275890V001

Naudojimo paskirtis (-ys):

IPS 015

Jungiamasis elementas tarp gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų

Gamintojas:

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Eksploatacinių savybių pastovumo

vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

3

Darnusis standartas:

EN14351-1:2006+A2:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1644

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindiniai požymiai	Eksploatacinė savybė
Atsparumas vėjui	klase C3
Atsparumas liūčiams	klase 3A
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas smūgiams	NPD
Saugos įtaisų ribinė darbinė apkrova	NPD
Aukštis	2010 mm ± 2 mm
Atblokovimo geba	NPD
Garso izoliacija	NPD
Šilumos pralaidumo koeficientas	0,88 W / (m ² · K)
Spinduliuojamosios šilumos ypatybės	NPD
Oro laidumas	klase 3

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama: www.hoermann.com/dop

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. DoP 0080-0000275890V001

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

DoP 0080-0000275890V001

Paredzētais izmantojums:

IPS 015

Savienojums dzīvojamo ēku konstrukcijās un ar mājokļu būvniecību nesaistītās konstrukcijās

Ražotājs:

Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 – 98

DE – 33803 Steinhagen

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma
un pārbaudes (AVCP) sistēma(as):

3

Saskaņotais standarts:

EN14351-1:2006+A2:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1644

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašība
Pretestība pret vēja radītu slodzi	klase C3
Lietusgāzu ūdens necaurlaidība	klase 3A
Bīstamu vielu nokļūšana atmosfērā	NPD
Triecienizturība	NPD
Drošības ierīču celtspēja	NPD
Augstums	2010 mm ± 2 mm
Atbloķēšanas spēja	NPD
Skaņas izolācija	NPD
Siltuma caurlaidības koeficients	0,88 W / (m ² · K)
Radiācijas rādītāji	NPD
Gaisa caurlaidība	klase 3

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas noraksts ir pieejams: www.hoermann.com/dop

Parakstīts ražotāja vārdā:

Axel Becker

Steinhagen, 2023-01-25

