


# CE-Kennzeichnung für TecTem® Innenputz gemäß EN 998-1



12

**Knauf Performance Materials GmbH**

**Kipperstraße 19**

**D-44147 Dortmund**

**Herstellwerk: siehe seitlicher Sackaufdruck**

**0005\_Trockenmörtel TecTem Innenputz\_004\_01092023**

**EN 998-1:2016**

Normalputzmörtel GP CS II für innen

General purpose rendering mortar (GP) for internal use (CS II)

Mortier d'enduit intérieur d'usage courant (GP) (CS II)

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten<br>Reaction to fire / Réaction au feu                                                                                               | A2-s1, d0                                                                                                                                                                                   |
| Wasseraufnahme<br>Water absorption / Absorption d'eau                                                                                              | W <sub>C</sub> 1                                                                                                                                                                            |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$<br>Water vapour diffusion coeff. $\mu$<br>Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau $\mu$                       | = 10/10                                                                                                                                                                                     |
| Haftzugfestigkeit<br>Adhesion<br>Adhérence à l'issue                                                                                               | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild : B),<br>(FP: B)<br>(FP: B )                                                                                                                           |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry}}$<br>Thermal conductivity $\lambda_{10,\text{dry}}$<br>Conductivité thermique $\lambda_{10,\text{sec}}$ | $\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour/ P=50%<br>(Tabellenwerte nach EN 1745)<br>(Tab. Value EN 1745)<br>(Valeur tabulée EN 1745)<br>(Trockenrohdichte, Bulk density <1400g/l) |