

SharkBite Messing- Steckverbinder **sind robust**

Der Steckverbinder hält hohen Temperaturen und Drücken stand und ist damit ideal für den Anschluss von Kupferrohren an Boilern. Hergestellt aus bleifreiem, 4MS-konformem DZR-Messing, ist das schlanke Design der SharkBite Verbinder sowohl für Aufputz, Unterputz und auch Vorwandinstallationen geeignet.

SharkBite Verbinder ermöglichen durch einfaches ineinanderstecken den Aufbau von Leitungssystemen und sind sicherer und schneller im Einsatz als herkömmliche Methoden wie Löten, Schrauben oder Pressen. Es werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt und mögliche Wartezeiten entfallen.



*Für Kupferrohr
12 - 28 mm



*Für Kupferrohr 12 - 28 mm &
Speedfit BPEX Rohr
12 mm und 15 mm

Erfahren Sie mehr über
SharkBite und sehen Sie
sich hier unsere Online-
Videos an:




Reliance Worldwide
Corporation

John Guest GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 30
33719 Bielefeld
Deutschland
Tel.: +49 (0)521 972 56-0
www.sharkbite.eu



Der Messing- Steckverbinder **mit mehr Biss**



AN RWC BRAND
RWC

SharkBite Eigenschaften

- Sofort einsatzbereite Steckverbindung
- Haltering aus Edelstahl, hält Kupfer- oder Kunststoffrohr fest und sicher
- KIWA Klasse III zugelassener EDPM O-Ring, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen
- Bleifreies und ungiftiges, 4MS-konformes DZR-Messing
- Elektrisch durchgängig ohne zusätzlichen Erdungsanschluss
- Schlankes Profil, in den Größen 12 bis 28 mm erhältlich

Alle Vorteile

- Langlebige und sichere Lösung mit hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit
- 40 % schnellere Installation als bei herkömmlichen Methoden
- Manipulationssichere Demontage möglich
- Sichere und einfache Installation ohne Werkzeuge, Löten, Kleben, Pressen oder Gewindeschneiden
- Einfach zu montieren, auch bei engen Platzverhältnissen
- Schlankes Design aus Messing für Aufputz, Unterputz und Vorwandinstallationen

Eine Verbindung herstellen



in 3 einfachen Schritten

Schritt 1: Schneiden & Entgraten

Schneiden Sie das Rohr rechtwinklig ab und entgraten Sie es.



Schritt 2: Markieren

Markieren Sie die Einstecktiefe mit der Tiefenmarkierung der Lösehilfe oder mit einem Maßband.



Schritt 3: Einstecken & Drehen

Rohr mit einer leichten Drehung bis zur Tiefenmarkierung in den Verbinder stecken - fertig.

Verbindung lösen

Lösehilfe

Lösehilfe auf das Rohr stecken, gegen den Lösering drücken & Rohr gleichzeitig herausziehen.



Lösezange

Zange über das Rohr schieben, zusammendrücken und gleichzeitig am Rohr ziehen, wobei der Daumen als Hebel dient.



Unser Produktsortiment

Produkt	Größe mm	Einzel verpackt	Mehrfach verpackt	Stückzahl Mehrfachverpackung
90° Winkel 	12 mm	SBE0212	SBE0212-Z	10
	15 mm	SBE0215	SBE0215-Z	10
	18 mm	SBE0218	SBE0218-Z	10
	22 mm	SBE0222	SBE0222-Z	10
	28 mm	SBE0228	SBE0228-Z	5
Gerader Verbinder 	12 mm	SBE0112	SBE0112-Z	10
	15 mm	SBE0115	SBE0115-Z	10
	18 mm	SBE0118	SBE0118-Z	10
	22 mm	SBE0122	SBE0122-Z	10
	28 mm	SBE0128	SBE0128-Z	5
T-Verbinder 	12 x 12 x 12 mm	SBE0312	SBE0312-Z	10
	15 x 15 x 15 mm	SBE0315	SBE0315-Z	10
	18 x 18 x 18 mm	SBE0318	SBE0318-Z	10
	22 x 22 x 22 mm	SBE0322	SBE0322-Z	10
	28 x 28 x 28 mm	SBE0328	SBE0328-Z	5
T-Reduzier-Verbinder 	15 x 12 x 15 mm	SBE03151215	SBE03151215-Z	10
	22 x 15 x 22 mm	SBE03221522	SBE03221522-Z	10
T-Einschraub-Verbinder 	15 x 1/2" x 15 mm	SBE031515F15	SBE031515F15-Z	5
Endkappe 	12 mm	SBE0412	SBE0412-Z	10
	15 mm	SBE0415	SBE0415-Z	10
	18 mm	SBE0418	SBE0418-Z	10
	22 mm	SBE0422	SBE0422-Z	10
	28 mm	SBE0428	SBE0428-Z	5
Reparatur-Verbinder 	15 mm	SBE0115S	SBE0115S-Z	10
	18 mm	SBE0118S	SBE0118S-Z	10
	22 mm	SBE0122S	SBE0122S-Z	10
90° Einsteck-Winkel 	15 mm	SBE0215ST	SBE0215ST-Z	5
	22 mm	SBE0222ST	SBE0222ST-Z	5

Produkt	Größe mm	Einzel verpackt	Mehrfach verpackt	Stückzahl Mehrfachverpackung
90° Einschraub-Winkel 	15 mm x 1/2"	SBE121515M	SBE121515M-Z	5
	18 mm x 3/4"	SBE121820M	SBE121820M-Z	5
90° Aufschraub-Winkel 	15 mm x 1/2"	SBE121515F	SBE121515F-Z	5
	18 mm x 3/4"	SBE121820F	SBE121820F-Z	5
90° Wandwinkel 	15 mm x 1/2"	SBE121515FBP	SBE121515FBP-Z	5
Gerader Reduzier-Verbinder 	15 mm x 12 mm	SBE211512	SBE211512-Z	10
	18 mm x 15 mm	SBE211815	SBE211815-Z	10
	22 mm x 15 mm	SBE212215	SBE212215-Z	10
	22 mm x 18 mm	SBE212218	SBE212218-Z	10
Aufschraub-Verbinder 	15 mm x 3/8"	SBE111510F	SBE111510F-Z	5
	15 mm x 1/2"	SBE111515F	SBE111515F-Z	5
	18 mm x 1/2"	SBE111815F	SBE111815F-Z	5
	22 mm x 1/2"	SBE112215F	SBE112215F-Z	5
	22 mm x 3/4"	SBE112220F	SBE112220F-Z	5
	28 mm x 1"	SBE112825F	SBE112825F-Z	5
Einschraub-Verbinder 	12 mm x 1/2"	SBE111215M	SBE111215M-Z	5
	15 mm x 3/8"	SBE111510M	SBE111510M-Z	5
	15 mm x 1/2"	SBE111515M	SBE111515M-Z	5
	18 mm x 1/2"	SBE111815M	SBE111815M-Z	5
	22 mm x 1/2"	SBE112215M	SBE112215M-Z	5
	22 mm x 3/4"	SBE112220M	SBE112220M-Z	5
Messing-Kugelhahn 	15 mm	SBE2715	SBE2715-Z	5
	22 mm	SBE2722	SBE2722-Z	5
Lösehilfe 	12 mm	SBE2912		
	15 mm	SBE2915		
	18 mm	SBE2918		
	22 mm	SBE2922		
	28 mm	SBE2928		