

PORPHYR

DIE 3 GOLDENEN REGELN

1. Grundprinzip: kein Stein gleich dem anderen

Das Material wird von Hand geschlagen und ist somit kein genormtes Produkt. Die Staercke der Platten beträgt 1-3 cm bzw. 2-5 cm an der dicksten Stelle; einzelne Steine können kallfoermig bis auf wenige mm zulaufen.

2. Fugenbreite: das Kriterium zur Bestimmung der Verlegbaren Fläche

Der Palettenbesatz ist so ausgewählt, DASS SICH FOLGENDE Flächen mit einer kompletten Palette verlegen lassen. Für die typische Optik empfehlen wir eine Fugenbreite von 3-5 cm.

Plattenstärke 1-3 cm.

1-3 cm Fuge === ca. 18 Qm verlegte Fläche

3-5 cm Fuge === ca. 20 Qm verlegte Fläche

Plattenstärke 2-5 cm.

1-3 cm Fuge === ca. 14 Qm verlegte Fläche

3-5 cm Fuge === ca. 16 Qm verlegte Fläche

3. Kleine Steine: Wichtige Ergänzung für den Charakter des Belags.

Die Palette enthält auch kleine Steine. Diese müssen mit verlegt werden um den oben angegebenen Palettenbesatz zu erreichen. Außerdem sind sie wichtig um Lücken zu füllen und den typischen Charakter des Materials wiederzugeben.