

Perfekte Wände haben System.

MODULAN

Glatte Wände einfach und schnell
mit **MODULAN**
Flächenspachtel



Qualität am Werk.
MODULAN.

Rollen-Abziehen-Fertig!

Glatte Wände in nur zwei Schritten

MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel eignen sich hervorragend für die Verarbeitung auf verschiedensten Untergründen im Innenbereich. Sie müssen die Spachtelmasse nur aufrollen und mit dem passenden Glätter abziehen – fertig!

- Perfekter Untergrund für eine finale Oberflächengestaltung
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Roll- und spachtelbar
- Einfach aufrollen und abziehen

Natürlich können alle MODULAN Spachtelmassen auch wie gewohnt mit der Kelle verarbeitet werden.



Das passende Werkzeug

Mit MODULAN Roller & Glätter (Art.-Nr. 5851085) zum perfekten Ergebnis. Der Roller sorgt für einen gleichmäßigen Auftrag der Spachtelmasse und der Glätter macht es mit seiner breiten Lippe besonders einfach, die Spachtelmasse glatt zu ziehen.

So einfach geht's:



1. Vorbereitung

Untergrund reinigen und Löcher, die tiefer als 1,5 mm sind, z. B. mit MODULAN 350 Reparaturspachtel auffüllen. Bereiten Sie die Spachtelmasse vor: Entweder MODULAN Reparatur- und Flächenspachtelpulver nach Vorgabe anrühren oder MODULAN Reparatur- und Flächenspachtelmasse kurz aufrühren.



2. Spachtelmasse aufrollen

Tragen Sie MODULAN Reparatur- und Flächenspachtel mit dem MODULAN Roller gleichmäßig und satt auf.



3. Mit Glätter abziehen

Ziehen Sie die Fläche mit dem MODULAN Spezialglätter ohne Trocknungszeit ab, bis eine gleichmäßige Oberfläche entstanden ist. Üben Sie dabei konstant leichten Druck aus.

TIPP: Arbeiten Sie zu zweit! Einer rollt auf, der andere zieht ab.



4. Abschleifen

Bei Bedarf können Sie die Wand nach der vorgegebenen Trocknungszeit zusätzlich abschleifen, um so eine noch feinere Oberfläche zu erzielen.

MODULAN Produkte für Ihr Projekt

301 Reparatur- und Flächenspachtel innen medium



Zum flächigen Spachteln mineralische Untergründe sowie zur Verklebung von Gipskarton- und Bauplatten

- Pulverförmig
- Leicht zu verarbeiten mit Roller oder Spachtel
- Lange Offenzeit
- Gut schleifbar
- Selbsthaftend

1,5 kg Art.-Nr. 5803356
5 kg Art.-Nr. 5803357
10 kg Art.-Nr. 5803358
25 kg Art.-Nr. 5803359



-medium-

400 Reparatur- und Flächenspachtel innen fine



Für hochwertigste Planspachtelungen von Untergründen im Innenbereich

- Pulverförmig
- Für Oberflächengüte Q1–Q4
- Auf „null“ ausziehbar
- Auch zum Verfugen von Gipskartonplattenstößen (halbrunde Kante) ohne Armierungsstreifen
- Hervorragendes Haftvermögen
- Leicht zu verarbeiten mit Roller oder Kelle

5 kg Art.-Nr. 5803366
25 kg Art.-Nr. 5803367



- fine -

351 Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen medium



Fertigspachtel zum flächigen Spachteln mineralischer Untergründe sowie zur Verklebung von Gipskarton- und Bauplatten

- Verarbeitungsfertig
- Schneller und einfacher Auftrag mit der Rolle oder mit der Kelle
- Gleichmäßiger Auftrag durch dauerhaft gleiche Konsistenz
- Selbsthaftend
- Gut schleifbar

2,5 l Art.-Nr. 5803363
5 l Art.-Nr. 5803364
10 l Art.-Nr. 5803365



-medium-

451 Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen fine



Für hochwertigste Planspachtelungen von Untergründen im Innenbereich

- Zum flächigen Spachteln mineralischer Untergründe im Innenbereich sowie zur Reparatur von Fehlstellen
- Auch zum Verfugen von Gipskartonplattenstößen (halbrunde Kante) ohne Armierungsstreifen
- Spachtelbar, rollbar
- Schleifbar
- Überstreichbar
- Verarbeitungsfertig
- Leichte und rationelle Verarbeitung
- Sehr gutes Haftvermögen

2,5 l Art.-Nr. 5803360
5 l Art.-Nr. 5803361
10 l Art.-Nr. 5803362



- fine -

350 Reparaturspachtelmasse innen medium



Perfekt zur schnellen und einfachen Reparatur kleiner Untergrundfehler bei Renovierarbeiten

- Verarbeitungsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Füllkraft
- Riss- und schwindfrei
- Überstreichbar ohne Grundierung

330 g Art.-Nr. 5803368
500 g Art.-Nr. 5803354
1 kg Art.-Nr. 5803369



-medium-

620 Maler-Acryl



Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zur Herstellung von Anschlussfugen vor nachfolgenden Anstrichen

- Plastoelastische Acrylat-Dichtmasse
- Überstreichbar
- Hoher Weißgrad
- Vergilbungsbeständig
- UV-beständig
- Sehr geringe Schwundneigung
- Lösemittelfrei & emissionsarm (Blauer Engel)

Weiß
300 ml Art.-Nr. 5803390
Grau
300 ml Art.-Nr. 5803391





Feinste Oberflächen erzielen Welcher Spachtel ist der richtige?

- Reparatur- und Flächenspachtel zur Vorbereitung von groben und feinen Untergründen
- Perfekte Basis für alle Folgearbeiten

	Gewünschte Oberfläche grob, ideal für Putz, Raufaser oder Strukturtapete	Gewünschte Oberfläche fein, ideal für Anstriche oder feine Tapeten
Untergrund grob, z.B. Mauerwerk, Glasfaser oder grober Putz	301/351 medium	301/351 medium + 400/451 fine
Untergrund fein, z.B. Gipskarton, feiner Putz	301/351 medium	400/451 fine