



## Molto Power-Abbeizer

Entfernt bis zu 15 Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Stand: September 2010

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	<p>Zum Entfernen von alten Anstrichen wie z.B. Kunstharzlacke, Klarlacke, Lasuren, Mattierungen, Polituren, Dispersionsfarben, Acryllacke, Latexfarben, Acrylfarben von allen lösemittelbeständigen Flächen im Innen und Außenbereich wie z.B. Holz, Metall und mineralischen Untergründen. Auch zum Entfernen von nichtmineralischen Spachtelschichten, Klebstoff- und PU-Schaumresten geeignet.</p> <p>Für das Abbeizen von Öllacken auf Holz empfehlen wir Molto Abbeizer-Pulver.</p>
<b>Inhaltsstoffe</b>	<p>Ester, Methylsulfoxid, Keton, Additive. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<p>Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und Methylenchlorid Besonders wirksam. Schnell und gründlich in nur 2-4 Stunden. Lange Offenzeit. Gelartige Konsistenz - kein Spritzen, kein Tropfen. Hohe Standfestigkeit an senkrechten Flächen. Für innen und außen.</p>
<b>Farbton</b>	Gelblich transparent.
<b>Gebindegrößen</b>	500 ml, 1 l, 2,5 l.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Gelartig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 0,97 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 30°C.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht bzw. wenig mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	1 Liter ist ausreichend für ca. 3 m <sup>2</sup> .

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Pinself, Spachtel.
<b>Untergründe</b>	Holz, Metall und mineralische Untergründe.
<b>Vorarbeiten</b>	Angrenzende Flächen gut abkleben und abdecken. Vor Verwendung an einer unauffälligen Stelle prüfen.
<b>Anwendung</b>	Abbeizer gut umrühren. Mit einem weichen Pinsel satt und gleichmäßig auftragen und je nach Art und Dicke der zu entfernenden Schicht bis zu 4 Stunden einwirken lassen. Die angelöste und aufgekrauselte Schicht mit einem Spachtel vollständig entfernen, eventuelle Reste in Poren oder Ecken mit einer Bürste entfernen.

	Bei extrem dicken Schichten Vorgang wiederholen.
<b>Nachbehandlung</b>	Die abgebeizte Fläche gründlich mit Wasser, Bürste und Schwamm abwaschen. Anschließend die gesamte Fläche nochmals mit Wasser nachwaschen. Abgebeizte Fläche vor erneuter Beschichtung gut trocken lassen. Nach dem Trocknen die abgebeizte Fläche schleifen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutze Werkzeuge mit Wasser und Seife auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Während der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Produktcode</b>	M-AB 20
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entzündlich.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dicht verschlossenen Originalgebilde und kühl lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Reinigungsreste und nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080121. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Vitalisstr. 198-226  
50827 Köln  
T +49 (0) 221-5881-0  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

