

Konformitätserklärung


nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer	Hersteller
9130/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik
Gegenstand der Erklärung	Sanierungsgullys TOPWET TW SAN mit integrierter Abdichtungsmanschette
Typ	☐ TW SAN 50 ____ ☐ TW SAN 75 ____ ☐ TW SAN 90 ____ ☐ TW SAN 104 ____ ☐ TW SAN 110 ____ ☐ TW SAN 125 ____ ☐ TW SAN 160 ____
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch	
EN 1253-2:2015 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss	

Zusätzliche Informationen |

a. Grundlegende technische Parameter des Produktes

1. Abmessungen DN: DN50, DN70, DN90, DN104, DN100, DN125, DN150
2. Bestimmungszweck: Entwässerung von Flachdächern mit Anschluss an den ursprünglichen Gully oder an Leitung ohne Stutzen
3. Material: Gullykörper – Polyamid PA6, Schutzkorb – Polyamid PA6, Sanierungsdichtung – EPDM
4. Integrierte Abdichtungsmanschette
BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis,
TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk,
PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung
5. Farbe: grau
6. Belastungsklasse: H 1,5

b. LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg,
Zertifikat Nr. 7313208z ausgestellt am 08. 05. 2014c. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017
über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7d. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten
werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt
Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, 01. 10. 2017