

CE-Kennzeichnung

EG-Konformitätserklärung

Gemäß EN 14342:2005+A1 wird zur Bescheinigung der Konformität das System 3 angewendet

Der Hersteller	ter Hürne GmbH & Co. KG Ramsdorfer Str. 5 D-46350 Südlohn	
bestätigt hiermit, dass das Produkt	Fertigparkett aus Laub- bzw. Nadelholzdecklage, ¹ Nadelholzstäbchen- oder ² HDF-Mittellage und Nadelholz-Gegenzug sowie fertig versiegelter Oberfläche in der Ausführung UV-ÖL oder UV-Lack	
übereinstimmt mit den Bestimmungen der	EN 14342:2005 + A1:2008	
Produktbeschreibung	Die o.g. Fertigparkette entsprechen der EN 13489 und sind, gem. der Herstellerangaben zur Installation, für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung geeignet	
Eigenschaften	Rohdichte	¹ > 500 kg/m ³ ² > 750 kg/m ³
	Brandverhalten	Cfl-s1 mit Laubholz-Decklage Dfl-s1 mit Nadelholz-Decklage
	Formaldehydgehalt	E1
	Rutschverhalten	¹ USRV 73 (UV geölt) ¹ USRV 70 (UV lackiert) ² USRV 58 Nadelholz-Decklage = NPD
	Wärmeleitfähigkeit	¹ ≤ 0,10 W/(m*K) ² ≤ 0,12 W/(m*K)
	Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
	PCP-Gehalt	< 5 ppm
Notifizierte Stellen	eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 D-01217 Dresden	
	MPA NRW Aussenstelle Erwitte Auf den Thränen 2 D-59597 Erwitte	
Autorisierte Vertreter	Bernhard ter Hürne - Geschäftsführung -	Erwin ter Hürne - Geschäftsführung -

Südlohn, 17 Mrz 2009


