



## **Molto Flächenglätter Moltofill (Pulver)**

Spachtelpulver zum Glätten von rauen und unebenen  
Wand- und Deckenflächen.

Stand: August 2010

Seite 1 von 2

### **I. Produktbeschreibung**

<b>Anwendungsbereiche</b>	Für alle rauen und unebenen Flächen im Innenbereich wie z.B. Putz, Gips, Kalkputz, Beton, Gipskartonplatten etc.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Gipse, Polyvinylacetatharz, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Leicht zu verarbeiten. Trocknet gleichmäßig weiß auf. Hohe Haftkraft. Kein Reißen oder Schrumpfen. Überstreichbar.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	5 kg, 10 kg.

### **II. Technische Daten**

<b>Lieferform</b>	Pulver.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 0,9 g/cm <sup>3</sup> (Schüttdichte).
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	Bei 1 mm Schichtstärke ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup> (angemischtes Material).
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 4 Std.

### **III. Arbeitsanleitung**

<b>Werkzeuge</b>	Kelle, Glättkelle, Spachtel, Japanspachtel, Rührholz.
<b>Untergründe</b>	Alle trockenen, festen, saugfähigen und tragfähigen Untergründen wie z.B. Putz, Gips, Kalkputz, Beton, Gipskartonplatten.  Nicht geeignet für Glas, Kunststoffe, Holz, Metall, dauerfeuchte Untergründe, beschichtete Untergründe und im Außenbereich.
<b>Vorarbeiten</b>	Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit einem Tiefgrund grundieren. Tiefere Risse mit Molto Moltofill innen ausbessern.
<b>Anwendung</b>	Molto Flächenglätter Moltofill (Pulver) im Verhältnis 3:2 (Vol.) mit Wasser anrühren. Beim Mischen wird das Wasser vorgelegt und das Pulver eingestreut. Gut durchrühren bis eine klumpenfreie Masse entsteht. Anschließend 3 Min. ruhen lassen.  WICHTIG: Das angerührte Material hat eine Topfzeit von ca. 1 Std., danach beginnt der Aushärtungsprozess.  Das Material mit z.B. einer Glättkelle auftragen und glattziehen. Bei sehr rauen oder unebenen Untergründen Auftrag wiederholen. Falls erforderlich Armierungsgewebe in das noch nasse Spachtelbett einlegen und mit einem Spachtel plan abziehen.

	WICHTIG: Die Schichtstärke des aufgetragenen Materials darf bei Flächenspachtelungen 5 mm nicht unterschreiten, da das Material sonst nicht mehr abbindet.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Flächenglätter (Pulver) muss vor folgenden Anstrich- oder Tapezierarbeiten mit einem Tiefgrund grundiert werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>GISCODE</b>	CP1
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Molto Flächenglätter (Pulver) nur in dichtverschlossener Originalverpackung kühl und trocken lagern. Restentleerte Verpackung in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Verpackung ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 170802. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

#### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

