

10-Liter-Kleinspeicher S10-U



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:

> Küchenspüle




> Waschbecken



10-Liter-Kleinspeicher S10-U



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse A <small>Skala: A+ bis F</small>		  S10-U (Untertischgerät)
Artikelnummer:	4100-42103	
Inhalt [Liter]:	10	
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8)	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"	
Temperaturwahlbereich [°C]:	5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)	
Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter], ca.:	16	
Nennleistung [kW]:	2,2	
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Nennstrom [A]:	10	
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ ³⁾ [min]:	17	
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,34	
Innenbehälter:	Kupfer	
Funktionsanzeige:	✓	
Schutzart:	IP 24	
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5	
Netzleitung:	 mit Stecker	
Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.:	16,5	

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z.B. von 15 °C auf 70 °C

Beschreibung

- > Druckfester 10-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (~110 cm)

10-Liter-Kleinspeicher S10-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40


Installationsbeispiel (**druckfest**) mit Sicherheitsgruppe SGU und der druckfesten Einhand-Waschtischarmatur EWT-C für mehrere Entnahmestellen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.



Seitenansicht:



10-Liter-Kleinspeicher S10-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40


Installationsbeispiel (**drucklos**) mit druckloser Zweigriff-Temperiermischbatterie SNT für eine Entnahmestelle.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.



Seitenansicht:



10-Liter-Kleinspeicher S10-U Zubehör



SGU (optional)

Unter-tisch-Sicherheitsgruppe mit Rückflussverhinderer, Druckbegrenzer und flexiblen Anschlussschläuchen zur druckfesten Installation

SGU: Art.-Nr. 4100-0013



SGUT (optional)

Satz T-Stücke zum Anschließen einer zweiten Zapfstelle

SGUT: Art.-Nr. 4100-0014



SNT (optional)

Zweigriff-Temperiermischbatterie zur drucklosen Installation, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohrauslauf 15,5 cm

SNT: Art.-Nr. 4100-02100



EWT-C (optional)

Einhebelmischbatterie zur druckfesten Installation, mit nickel- und bleifreien Wasserwegen, Easy-Fix-Befestigungssystem und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Auslauf 11,2 cm, Höhe x Breite: 15,1 x 17,5 cm

EWT-C: Art.-Nr. 1100-04421



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125