


Technisches Sicherheitsdatenblatt für LEOV AD 30L/Technical safety data sheet for LEOV AD 30L



- Fassungsvermögen / Liquid capacity
30 Liter / 30 Liter
- max. Heizleistung / max. heating capacity
1500 Watt
- Montageart / mounting type
Wandmontage / wall-hung mounting
- Bauweise / construction technic
/ closed (with pressure)
- Serie / series
LEOV
- max. Temperatur / max temperature
70 °C /
- min. Temperatur / min temperature
30 °C
- Mischwassermenge 40 °C / mixed water volume with 40 degrees
39,7 L
- Temperaturregelung / control of temperature
manual geregelt / factory settled
- Aufheizzeit / time for heating
1,2 h
- Bereitschaftsstromverbrauch / consumption of energy
0,6 kWh/24h
- Sicherheitsmerkmale / characteristics of safety
Temperaturbegrenzer, Tropfwasserschutz
Thermal cut out, protection against dripping water
- Isolierung / insulation
Hartschaumisolierung / Polyurethane CFC free
- Schutzart / protection standard
IP 21
- Innenmaterial / material inside
Kunststoff / enameled steel
- Wasseranschluss Trinkwasser / drinking water connection
1/2 inch
- Betriebsweise / way of operation
Netzbetrieb 230 V / mains operation 230 V
- Tiefe mit Isolierung / Diameter
440 mm
- Höhe mit Isolierung / height
388 mm
- Leergewicht / weight without filling
13 kg
- Bitte beachten Sie / please notice
Vor der Inbetriebnahme, muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden., Das Gerät ist nur für Niederdruckarmaturen geeignet., Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf.
Before you turn the power switch on the boiler must be filled with cold water. The boiler can only be used together with low pressure faucets.
- Funktionsweise / way of function
direkter Warmwasserspeicher / direct warm water boiler
- Sonstiges / others

