

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Modell / Art.-Nr. | FH 664 620 E |
| Art der Installation | Flachschirmhauben |
| Designdetail | Teleskophaube |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Edelstahl |
| Steuerung / GestureControl | mechanisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |

Bedienkomfort / Anzeige

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Bedienung | Schieberegler |
| Display / Farbe | - / - |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |

Eigenschaften / Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED (E14) / 2 / 3,0 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 2 |
| Abluftstutzen | Ø 120 mm |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten*

| | |
|--|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 24,1 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fluidodynamische Effizienz FDE hood | 25,6 |
| Fluidodynamische Effizienzklasse | B |
| Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W) | 23,0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | B |
| Fettabscheidegrad GFE hood | 75,9 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 240 / 410 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
| Schalleistungspegel min. / max. (dB) | 61 / 69 |
| Schalleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 240,0 / 61,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 322,0 / 64,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 410,0 / 69,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 1,0 |
| Energieeffizienzindex EEI hood | 52,9 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 175,5 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 257,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 410,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 49,1 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 6,0 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux) | 138,0 |
| Schalleistungspegel (dB) | 69 |
| Eco-Boost (Min.) | - |

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Leistung Lampe (W) | 2 x 3,0 |
| Anschlusswert (kW) | 0,13 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 174,0 - - x 600,0 x 310,0 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 6,8 / 8,6 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 380 x 650 x 240 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 6 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 550 / 650 |

Sonderzubehör nachkaufbar

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | FWK 124 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN Haube | 5906006905446 |
| EAN Kohlefilter | 5906006906238 |

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014