

Montageanleitung

Pflanzgefäß »MAX«

Anzahl Packstücke: 1 Karton


Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x8 und Sechskantmuttern M5, 4 Stk. Seitenteile, 2-teiliges Bodenblech

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –



Montage:

1. Seitenteile mit der Kantung nach innen zusammen schrauben (Abb. 1).
3. Bodenbleche (2 Teile) Kantung an Kantung nebeneinander legen.
Die beiden Einzelteile zu einem Bodenblech zusammen schrauben (Abb. 2)
5. Das Bodenblech (50 x 50 cm) vorsichtig mit der Kantung nach unten in das Pflanzgefäß einlegen (Abb. 3)



Montageanleitung

Zwischenboden »MAX«

Anzahl Packstücke: 1 Karton


Lieferumfang: Schraubenpäckchen mit Innensechskantschrauben M5x12 & Sechskantmuttern M5, 2 Stk. Strebe „A“ L 50 cm, 2 Stk. Strebe „B“ L 75 cm, 2-teiliger Zwischenboden

Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größe 8) – nicht im Lieferumfang enthalten –



Montage Zwischenboden:

1. Zweite Verschraubung (von oben) des Pflanzgefäßes lösen, Schrauben/ Muttern entsorgen
2. Streben „B“ mit den längeren Schrauben an den frei gewordenen Löchern mit dem Pflanzgefäß verbinden/verschrauben (Abb. 1).
3. Streben „A“ mit den Streben „B“ zu einem Rahmen verschrauben (Abb. 2)
4. Zwischenböden mit Einkerbung nach unten auf den Rahmen auflegen (Abb. 3)





**Hinweis
nur für Corten-Produkte!**

INFORMATION ZU CORTEN-STAHL – EDELROST

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Palatino™-Serie von Geiger entschieden haben. Wir verwenden im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern für unsere CORTEN Edelrost-Produkte ausschließlich echten CORTEN-Stahl mit der Bezeichnung S355 JOWP nach EN 1025-5.

CORTEN oder KORTEN ist ein wetterfester Baustahl, welcher durch seine Edelrost-Patina vor weiterer, tiefgründiger Korrosion geschützt ist. Er ist demnach sehr langlebig und auch etwa dreimal teurer als herkömmlicher Stahl DC01. Normaler Baustahl DC01 wie häufig von Wettbewerbern angeboten, rostet ca. 0,1 mm / Jahr und es bilden sich über Monate und Jahre hinweg unter anderem unschöne Rostschlieren auf dem Boden, außerdem ist die Haltbarkeit begrenzt. Bei echtem CORTEN ist dies praktisch nicht der Fall.

Wie alle Stahlsorten muss auch CORTEN zunächst in seine Form als Stahlblech gewalzt und dabei mit Kühlschmierstoff gekühlt werden. Das heißt im Auslieferungszustand ist die Oberfläche „WALZBLANK“, schimmert stahlblau ähnlich Edelstahl und hat einen leichten Ölfilm (Walzhaut). Die Edelrost-Oberfläche bildet sich daher erst nach dem Abwaschen des Schutzfilms allmählich aus. Dieser Prozess kann je nach Wetter einige Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Sie können dies natürlich auch mit einfachen Mitteln beschleunigen, wobei dennoch die wetterfeste Normschichtstärke erst nach einigen Monaten erreicht wird. Dies liegt in der Natur des CORTEN-Stahls.

WIE ROSTE ICH MEIN CORTEN-PRODUKT SCHNELLER?

Zuerst sollten Sie die Oberfläche gründlich entfetten, dies können Sie z.B. mit Hilfe von Aceton oder handelsüblicher Farbverdünnung machen. Besonders gut gelingt es auch mit Spülmittel und einem Topfreinigerschwamm, durch den gleichzeitig die Oberfläche angeraut wird.

Sie können mit haushaltsüblichen Mitteln einen sehr effektiven umweltverträglichen Schnellroster herstellen und nach Bedarf anwenden. Hierzu stellen Sie eine Lösung wie folgt her:

Für 1 L Schnellroster benötigen Sie

- 2-3 TL Kochsalz
- ca. 0,25 l Essig oder 1/8l Essigessenz
- 0,75l Leitungswasser (bei hartem Wasser auch destilliertes Wasser)

Alles gut durchrühren bis keine Salzkristalle mehr sichtbar sind. Die Lösung nun entweder mit einem Pinsel, einer Farbwalze oder am einfachsten mit einer Sprühflasche mehrmals auf den Stahl auftragen, am besten mit einem Schwammtuch nachglätten. Nach einigen Stunden die Oberfläche abspritzen oder in den Regen stellen und den Vorgang wiederholen. Zwischen den Anwendungen sollte der Stahl immer wieder abgetrocknet sein. Für die Rostbildung bietet der Wechsel zwischen feucht und warm trocken die besten Bedingungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Corten-Produkt und sind bei weiteren Fragen gerne unter Tel: +49 (0) 6348 / 98290 oder E-Mail info@geiger-metallbau.de für Sie da.

Ihr Team von
mygardenshop.de und Geiger Metallbau GmbH