

Montageanleitung

Feuersäule HUBERTUS

Lieferumfang: 12 Stk. Schrauben und Muttern M6x12 blank,
2 Stk. gekantete Seitenteile, 2 Stk. flache Seitenteile, Boden (Cortenstahl 2 mm)

delivery: 12 pcs. screws and nuts M6x12 blank,
2 pcs. folded side parts, 2 pcs. flat side parts, base (Corten steel 2 mm)


Werkzeug: Inbusschlüssel (Größe 3), Maulschlüssel (Größen 10) – nicht im Lieferumfang enth. –
Required Tools: Allen key (size 3), spanner (size 10) – not included –



Vertiefungen für Grillrost
oder Spieße

Aussparung für Spieße
und zum Einhängen der
Griffe

Auslieferungszustand
„walzblank“!



Draufsicht

Montage:

1. Die beiden gekanteten Seitenteile von außen an die flachen Seitenteile (innen) anlegen und an jeder Ecke mit drei Schrauben festziehen.

Place the two canted side parts against the flat side parts from the outside and tighten with three screws at each corner.

2. Boden einlegen.

Lay in the floor.

Optional erhältlich

(nicht im Lieferumfang enthalten):

Deckel zum Auflegen oder als Ascheschale zum Unterlegen

Griffe zum Versetzen der Säule – auch im heißen Zustand!

Optionally available (not included):

Lid to lay on or at the same time ash tray to put under

Handles for moving the column – even when it is hot!

