

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 1 von 16

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Beschichtungen und Farben, Füllstoffe, Spachtelmassen, Verdünner.

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Es liegen keine Informationen vor. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Hersteller**

|             |                                    |                              |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|
| Firmenname: | Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH |                              |
| Straße:     | An der Altnah 10                   |                              |
| Ort:        | D-55450 Langenlonsheim             |                              |
| Telefon:    | +49 (0)6704 9388-0                 | Telefax: +49 (0)6704 9388-50 |
| E-Mail:     | info@schulz-farben.de              |                              |
| Internet:   | www.schulz-farben.de               |                              |

**Lieferant**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Firmenname:               | HORNBACH Baumarkt AG              |
| Straße:                   | Hornbachstraße 11                 |
| Ort:                      | D-76879 Bornheim                  |
| E-Mail (Ansprechpartner): | qualitaetsmanagement@hornbach.com |

**1.4. Notrufnummer:** +49 (0)6704 9388-135 (9-15 h)**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrenhinweise**

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.**Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische**EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 2 von 16

### 2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.  
 Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.  
 Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                             |              |                  | Anteil    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|            | EG-Nr.                                                                                                                                                                | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |           |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                                                            |              |                  |           |
| 13463-67-7 | Titandioxid                                                                                                                                                           |              |                  | 1 - < 5 % |
|            | 236-675-5                                                                                                                                                             | 022-006-00-2 | 01-2119489379-17 |           |
|            | Carc. 2; H351                                                                                                                                                         |              |                  |           |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                           |              |                  | < 0,05 %  |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                             | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411                           |              |                  |           |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                                                                                                        |              |                  | < 0,1 %   |
|            | 236-671-3                                                                                                                                                             |              |                  |           |
|            | Repr. 1B, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360D H330 H301 H318 H372 H400 H410                                  |              |                  |           |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                            |              |                  | < 0,1 %   |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                             |              |                  |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |           |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

#### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                                                                                              | Anteil    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                                                                                                                  |           |
| 13463-67-7 | 236-675-5 | Titandioxid                                                                                                                                                                                                                            | 1 - < 5 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = 6,8 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = > 10000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                           |           |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                            | < 0,05 %  |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: LC50 = 0,4 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >490 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=1                                   |           |
| 13463-41-7 | 236-671-3 | Zink-Pyrithion                                                                                                                                                                                                                         | < 0,1 %   |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: LC50 = 0,14 mg/l (Stäube oder Nebel); oral: LD50 = 221 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1000 Aquatic Chronic 1; H410: M=10                                                                |           |
| 26530-20-1 | 247-761-7 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                                                                                                                                             | < 0,1 %   |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Dämpfe); inhalativ: LC50 = 0,27 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = 311 mg/kg; oral: LD50 = 125 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |           |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 3 von 16

**Weitere Angaben**

Die Einstufung als „karzinogen bei Einatmen“ gilt nur für Gemische in Form von Puder mit einem Gehalt von mindestens 1 % Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.  
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.  
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.  
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

**Nach Einatmen**

Bei Symptomen der Atemwege: Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.  
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt**

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen.  
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen.

**Nach Verschlucken**

Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.  
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).  
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).  
Kein Erbrechen herbeiführen.  
Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Folgende Symptome können auftreten: Allergische Reaktionen

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
alkoholbeständiger Schaum; Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); Löschpulver

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Ruß, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 4 von 16

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.  
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**Zusätzliche Hinweise**

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

**Einsatzkräfte**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Für Rückhaltung**

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

**Für Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  
Mit reichlich Wasser abwaschen.  
In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.

**Weitere Angaben**

Es liegen keine Informationen vor.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 5 von 16

### Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

- Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

### Weitere Angaben zur Handhabung

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

- Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
- Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- An einem trockenen Ort aufbewahren.
- Schützen gegen: Frost. Unbrauchbar nach Gefrieren.
- Vor Hitze schützen.
- Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

#### Zusammenlagerungshinweise

- Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Lauge, Starke Säure.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

- Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
- Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

- Hinweise des Herstellers beachten.
- Beschichtungen und Farben, Füllstoffe, Spachtelmassen, Verdünner.

GISCODE/Produkt-Code: BSW50

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                          | ppm | mg/m³  | F/m³ | Spitzenbegr. | Art |
|------------|------------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|-----|
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                           |     | 0,05 E |      | 2(I)         |     |
| -          | Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengängige Fraktion |     | 1,25 A |      |              |     |
| -          | Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare Fraktion     |     | 10 E   |      | 2(II)        |     |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 6 von 16

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                 |                |            |                  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------------|
| DNEL Typ                       |                             | Expositionsweg | Wirkung    | Wert             |
| 1317-65-3                      | Calciumcarbonat             |                |            |                  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | inhalativ      | systemisch | 10 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | inhalativ      | lokal      | 1,06 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | systemisch | 10 mg/m³         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | lokal      | 4,26 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | oral           | systemisch | 6,1 mg/kg KG/d   |
| 13463-67-7                     | Titandioxid                 |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                             | inhalativ      | lokal      | 10 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | oral           | systemisch | 700 mg/kg KG/d   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | systemisch | 10 mg/m³         |
| 2634-33-5                      | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | inhalativ      | systemisch | 6,8 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                             | dermal         | systemisch | 0,966 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                             | inhalativ      | systemisch | 1,2 mg/m³        |
| Verbraucher DMEL, langfristig  |                             | dermal         | systemisch | 0,345 mg/kg KG/d |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                   | Bezeichnung                 |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Umweltkompartiment                        | Wert                        |  |
| 1317-65-3                                 | Calciumcarbonat             |  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            | 100 mg/l                    |  |
| 13463-67-7                                | Titandioxid                 |  |
| Süßwasser                                 | 0,127 mg/l                  |  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  | 0,61 mg/l                   |  |
| Meerwasser                                | 1 mg/l                      |  |
| Süßwassersediment                         | 1000 mg/kg                  |  |
| Meeressediment                            | 100 mg/kg                   |  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            | 100 mg/l                    |  |
| Boden                                     | 100 mg/kg                   |  |
| 2634-33-5                                 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |  |
| Süßwasser                                 | 0,00403 mg/l                |  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  | 0,0011 mg/l                 |  |
| Meerwasser                                | 0,000403 mg/l               |  |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) | 0,0011 mg/l                 |  |
| Süßwassersediment                         | 0,049 mg/l                  |  |
| Meeressediment                            | 0,00499 mg/kg               |  |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            | 1,03 mg/l                   |  |
| Boden                                     | 3 mg/kg                     |  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Lüftung sorgen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 7 von 16

### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz

Entsprechend den Anforderungen von EN 166: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Handschutz

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.  
Entsprechend den Anforderungen von EN 374: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.  
Bei Abnutzung ersetzen! Hinweise des Herstellers beachten. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)  
Durchbruchzeit: 240min  
Dicke des Handschuhmaterials: 0,2mm  
Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.

#### Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Atemschutz

Auftragen durch Rollen oder Streichen. Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.  
Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

#### Thermische Gefahren

nicht anwendbar

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                               |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                       |                 |
| Farbe:                                        | siehe Handelsname/Bezeichnung |                 |
| Geruch:                                       | charakteristisch              |                 |
| Geruchsschwelle:                              | nicht bestimmt                |                 |
|                                               |                               | <b>Prüfnorm</b> |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht anwendbar               |                 |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | ca. 100 °C                    | berechnet.      |
| Entzündbarkeit:                               | nicht anwendbar               |                 |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht bestimmt                |                 |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht bestimmt                |                 |
| Flammpunkt:                                   | nicht bestimmt                |                 |
| Zündtemperatur:                               | nicht anwendbar               |                 |
| Zersetzungstemperatur:                        | nicht anwendbar               |                 |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          | 8 - 9                         | ISO 976         |
| Kinematische Viskosität: (bei 40 °C)          | > 20,5 mm²/s                  | ASTM D 445      |
| Wasserlöslichkeit: (bei 20 °C)                | vollständig mischbar          |                 |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln         |                               |                 |
| nicht bestimmt                                |                               |                 |
| Lösungsgeschwindigkeit:                       | nicht anwendbar               |                 |
| Verteilungskoeffizient                        | nicht anwendbar               |                 |
| n-Oktanol/Wasser:                             |                               |                 |
| Dispersionsstabilität:                        | nicht anwendbar               |                 |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 8 von 16

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Dampfdruck:<br>(bei 20 °C) | 23 hPa berechnet.                            |
| Dampfdruck:<br>(bei 50 °C) | 123 hPa berechnet.                           |
| Dichte (bei 20 °C):        | ca. 1,94 g/cm <sup>3</sup> DIN EN ISO 2811-3 |
| Relative Dichte:           | nicht bestimmt                               |
| Schüttdichte:              | nicht anwendbar                              |
| Relative Dampfdichte:      | nicht anwendbar                              |
| Partikeleigenschaften:     | nicht anwendbar                              |

**9.2. Sonstige Angaben****Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

Weiterbrennbarkeit:

Keine selbstunterhaltende  
Verbrennung

Oxidierende Eigenschaften

Nicht entzündend (oxidierend) wirkend.

**Weitere Angaben**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Säure, Starke Lauge

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Schützen gegen: Frost.

Vor Hitze schützen.

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

Produkt nicht eintrocknen lassen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel, Starke Säure, Starke Lauge

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NO<sub>x</sub>), Ruß, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid**Weitere Angaben**

Es liegen keine Informationen vor.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 341,3 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) &gt; 5 mg/l

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 9 von 16

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                 |                    |           |                                                                              |          |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Expositionsweg              | Dosis              | Spezies   | Quelle                                                                       | Methode  |
| 13463-67-7 | Titandioxid                 |                    |           |                                                                              |          |
|            | oral                        | LD50 > 5000 mg/kg  | Ratte     | OECD 425                                                                     |          |
|            | dermal                      | LD50 > 10000 mg/kg | Kaninchen | Hersteller                                                                   |          |
|            | inhalativ (4 h) Dampf       | LC50 6,8 mg/l      | Ratte     |                                                                              |          |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |                    |           |                                                                              |          |
|            | oral                        | LD50 >490 mg/kg    | Ratte     | Hersteller                                                                   | OECD 401 |
|            | dermal                      | LD50 >5000 mg/kg   | Ratte     | Hersteller                                                                   | OECD 402 |
|            | inhalativ Dampf             | ATE 0,5 mg/l       |           |                                                                              |          |
|            | inhalativ (4 h) Staub/Nebel | LC50 0,4 mg/l      | Ratte     |                                                                              |          |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion              |                    |           |                                                                              |          |
|            | oral                        | LD50 221 mg/kg     |           | ATE; 15. ATP; Listenstoff (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Teil 3) |          |
|            | inhalativ Dampf             | ATE 0,5 mg/l       |           |                                                                              |          |
|            | inhalativ (4 h) Staub/Nebel | LC50 0,14 mg/l     |           | ATE; 15. ATP; Listenstoff (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Teil 3) |          |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on  |                    |           |                                                                              |          |
|            | oral                        | LD50 125 mg/kg     |           | ATE; 15. ATP; Listenstoff (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Teil 3) |          |
|            | dermal                      | LD50 311 mg/kg     |           | ATE; 15. ATP; Listenstoff (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Teil 3) |          |
|            | inhalativ Dampf             | ATE 0,5 mg/l       |           |                                                                              |          |
|            | inhalativ Staub/Nebel       | LC50 0,27 mg/l     |           | ATE; 15. ATP; Listenstoff (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Teil 3) |          |

**Reiz- und Ätzwirkung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierende Wirkungen**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nicht hautsensibilisierend auf Basis der Ergebnisse an ähnlichen geprüften Gemischen unter Anwendung von Übertragungsgrundsätzen gemäß CLP-Verordnung Artikel 9 (4).

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 10 von 16

**Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen**

Bei Hautkontakt; Augenkontakt; Verschlucken; Einatmen: Wirkungen siehe Abschnitt 2;4

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Sonstige Angaben zu Prüfungen**

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren!

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**Allgemeine Bemerkungen**

Verweis auf andere Abschnitte: 2,3,15

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 11 von 16

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                 |                   |           |                                         |                  |           |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------|-----------|
|            | Aquatische Toxizität        | Dosis             | [h]   [d] | Spezies                                 | Quelle           | Methode   |
| 13463-67-7 | Titandioxid                 |                   |           |                                         |                  |           |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50 > 1000 mg/l  | 96 h      | Pimephales promelas (Dickkopfelritze)   | OECD 203         |           |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         | EPA-600/9-78-018 |           |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50 > 1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia pulex (Wasserfloh)              | OECD 202         |           |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |                   |           |                                         |                  |           |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50 2,15 mg/l    | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) | Hersteller       | OECD 203  |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50 0,11 mg/l   | 72 h      | Selenastrum capricornutum               | Hersteller       | OECD 201  |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50 2,9 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (Großer Wasserfloh)       | Hersteller       | OECD 202  |
|            | Fischtoxizität              | NOEC 0,21 mg/l    |           | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |                  | OECD 215  |
|            | Algentoxizität              | NOEC 0,04 mg/l    | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata         | Hersteller       | OECD 201  |
|            | Akute Bakterientoxizität    | (EC50 13,0 mg/l)  | 3 h       | Belebtschlamm                           | Hersteller       | OECD 209  |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion              |                   |           |                                         |                  |           |
|            | Akute Fischtoxizität        | LC50 0,0104 mg/l  | 96 h      | Danio rerio (Zebrafisch)                |                  | OECD 203  |
|            | Akute Algentoxizität        | ErC50 0,049 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         |                  | OECD 201  |
|            | Akute Crustaceatoxizität    | EC50 0,051 mg/l   | 48 h      | Daphnia pulex (Wasserfloh)              |                  | OECD 201  |
|            | Fischtoxizität              | NOEC 0,00125 mg/l | 28 d      | Danio rerio (Zebrafisch)                |                  | OECD 215  |
|            | Algentoxizität              | NOEC 0,00046 mg/l | 4 d       | Skeletonema costatum                    | Hersteller       | ISO 10253 |
|            | Crustaceatoxizität          | NOEC 0,0022 mg/l  | 21 d      | Daphnia pulex (Wasserfloh)              |                  | OECD 211  |
|            | Akute Bakterientoxizität    | (EC50 2,8 mg/l)   | 3 h       | Belebtschlamm                           | Hersteller       | OECD 209  |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 12 von 16

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                  |         |    |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|
|            | Methode                                                                                                      | Wert    | d  | Quelle     |
|            | Bewertung                                                                                                    |         |    |            |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                  |         |    |            |
|            | OECD 302B / S 3509                                                                                           | 90 %    | 28 | Hersteller |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                                            |         |    |            |
|            | OECD 303A / S 978                                                                                            | > 70 %  | 28 | Hersteller |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                                            |         |    |            |
|            | OECD 307 / S 5025                                                                                            | 0,04    | 1  | Hersteller |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion                                                                                               |         |    |            |
|            | OECD 303 A: Activated Sludge Units                                                                           | > 85 %  | 28 | Hersteller |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                                            |         |    |            |
|            | OECD 308 Simulation Biodegradation Aqu Sed System                                                            | 0,5     | 1  | Hersteller |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                                                            |         |    |            |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on                                                                                   |         |    |            |
|            | OECD 309 Simulation Biodegradation - SurfaceWater                                                            | 0,6-1,4 | 1  | Hersteller |
|            | Der Stoff erfüllt nicht das Kriterium der schnellen Abbaubarkeit im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. |         |    |            |
|            | OECD 303 A: Activated Sludge Units                                                                           | >83     |    |            |

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                 | Log Pow |
|------------|-----------------------------|---------|
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | 0,7     |
| 13463-41-7 | Zink-Pyrithion              | 1,21    |
| 26530-20-1 | 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on  | 2,92    |

**BCF**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                 | BCF    | Spezies                                 | Quelle     |
|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|
| 13463-67-7 | Titandioxid                 | 19-352 | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |            |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | 6,95   | Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)      | Hersteller |

**12.4. Mobilität im Boden**

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 13 von 16

### Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

### Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

080112 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

### Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt

080112 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

### Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

080112 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### Binnenschifftransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemäße

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

14.4. Verpackungsgruppe:

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

### Seeschifftransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemäße

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

14.4. Verpackungsgruppe:

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemäße

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

14.4. Verpackungsgruppe:

Keine Transporteinstufung verfügbar. Nicht verwendeter Transportträger.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 14 von 16

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Es liegen keine Informationen vor.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

nicht anwendbar

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

Angaben zur VOC-Richtlinie  
2004/42/EG: < 10 g/l

Unterkategorie nach 2004/42/EG: Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat - Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis, VOC-Grenzwert: 40 g/l

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie  
2012/18/EU: Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie**Nationale Vorschriften**

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

Wassergefährdungsklasse: 3 - stark wassergefährdend  
Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV**Zusätzliche Hinweise**

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

Dieses Produkt gilt nicht als Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012, da es durch die eingesetzten Biozidwirkstoffe einen nach innen gerichteten internen Filmschutz beinhaltet. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5**

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 15 von 16

**Abkürzungen und Akronyme**

CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur  
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).  
Acute Tox: Akute Toxizität  
Skin Irrit: Hautreizung  
Skin Corr: Ätzwirkung auf die Haut  
Eye Dam: Schwere Augenschädigung  
Skin Sens: Sensibilisierung der Haut  
Carc: Karzinogenität  
Repr: Reproduktionstoxizität  
STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)  
Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend  
Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

**Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****[CLP]**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Einstufung              | Einstufungsverfahren |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                        |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                   |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## REZ. PS 796 MODULAN FEINPUTZ AUSSEN 2.5

Überarbeitet am: 19.06.2024

Materialnummer: REZ8907

Seite 16 von 16

|        |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H360D  | Kann das Kind im Mutterleib schädigen.                                                                         |
| H372   | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                 |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                              |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                    |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                        |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                     |
| EUH071 | Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                                                 |
| EUH208 | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.      |
| EUH211 | Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. |

### Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*