Fugen**fux**®
clever fugen.

Dichtstoff-Fugenabzieher,
alle Modelle mit Zauberspitze

Darstellung am Beispiel des 8,3 mm Fugenfux® Abziehers

KOPF
zum abziehen
des Dichtstoffes

GRIFFSTAB zum zum Halten
und Führen des Abziehers

ZAUBERSPITZE
zum abziehen des Dichtstoffes
an besonders engen stellen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das perfekte Werkzeug zum Verarbeiten von spritzbaren Dichtstoffen.

- Untergrund sollte **trocken**, **sauber**, **tragfähig** und **fettfrei** sein.
- **Untergrundtest durchführen**, ob ein Abkleben erforderlich ist oder nicht. Meist ohne abkleben möglich.

Passenden Fugenfux® ermitteln:

- Sollte ca. 2 mm über Fliesenkante ragen.
- Spritzdüse schräg und etwas größer abschneiden, als der gewählte Fugenfux® Abzieher ist.
- Dichtstoff einbringen.
- Dichtstoff und Fugenfux® mit Glättmittel benetzen und überschüssigen Dichtstoff mit Fugenfux® abziehen.

ACHTUNG: Achten Sie penibel darauf, dass der Untergrund frei von Glättmittel ist, sonst besteht keine Haftung des Dichtstoffes!

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Der Fugenfux® ist stets mit Glättmittel feucht zu halten.
- Die Standzeit ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit der Untergründe. Je rauher der Untergrund, desto stärker ist die Abnutzung des Fugenfux®.
- Wenn notwendig, den Fugenfux® zwischendurch reinigen.

WARNHINWEISE:

- **NICHT** in der Nähe von Kindern und / oder Tieren benutzen.
- Enthält verschluckbar Kleinteile (Modell Multitool): **NICHT** in der Reichweite von Kindern und / oder Tieren lagern.
- **Erhöhte Verletzungsgefahr:** Die Zauberspitze kann (abhängig vom Modell) spitz sein.

Die Fugenfux® Abzieher sind NUR zum Ausfugen vorgesehen und geeignet.

Fugen**fux**® Systemtechnik GmbH
Waldseer Straße 13
88410 Bad Wurzach/Haidgau
Fon +49 (0)75 64 43 93
info@fugenfux.de

Made in Germany. Design

81 C/PAP

Raccolta indifferenziata residua. Verificia le disposizioni del tuo Comune.