Gebrauchsanweisung

Acrylpolierset

Das Acrylpolierset ist geeignet zur Oberflächenpflege sowie zur Beseitigung von ganz kleinen Kratzern / Schleifspuren auf Acryl-Wannen.

Inhalt

- **Politur:** 40 ml (versiegelt in einer Tube)
- **Schleifpad:**
  - ultra fein (Korn 12.000)
  - super fein (Korn 6.000)
  - mittel fein (Korn 3.600)
  - fein (Korn 1.800)
- **Poliertuch** aus Baumwolle, weiß 16 x 19 cm

Anwendung

Bei matten Stellen

Geben Sie die Polierpaste auf das beiligende Poliertuch und bearbeiten Sie damit die matten Stellen. Polieren Sie die Oberfläche so lange nach, bis die Polierpaste vollständig auspoliert ist und keine Rückstände mehr sichtbar sind.

Bei Kratzern und Verfärbungen

1. Mit einem göberem Schleifpad beginnend die geschädigte Stelle zunächst nass planschleifen.
2. Mit einem feinerem Schleifpad (ebenfalls nass und stufenweise, d.h. zu immer feinerem Schleifpad übergehen) die Schleifspuren beseitigen.
3. Anschließend die geschliffene Stelle mit dem Poliertuch und der Politur behandeln.

Wichtige Hinweise

- Die Schleifpads ausschließlich nass verwenden.
- Immer mit der gröbsten erforderlichen Körnung beginnen und sich stufenweise zu feineren Körnungen vorarbeiten.
- Polierpaste soweit vollständig auspolieren bis keine Rückstände mehr sichtbar sind.