



d-c-fix®

Self-adhesive **Wall Tiles**

Changer votre intérieur en toute simplicité

Self-adhesive

Wall Tiles

Une superbe décoration murale adhésive – avec d-c-fix® Wall Tiles.

Avec les dalles adhésives d-c-fix® laissez-vous surprendre par le résultat avant-après de votre rénovation murale. Quel que soit le mur qui ne vous plait plus, vous pouvez le redécorer facilement, tout en maîtrisant votre budget. Les dalles murales d-c-fix® SA Wall Tiles s'adaptent à tous les murs de votre intérieur, notamment dans les cuisines et les salles de bain, y compris dans une douche ! Elles trouveront leur place sur un mur entier, en crédence ou en soubassement mural. Les dalles murales adhésives d-c-fix® sont fabriquées en vinyle de haute qualité qui leur confère un rendu vraiment exceptionnel. Elles sont faciles à mettre en œuvre et se fixent aux murs par simple pression. Elles se coupent avec un cutter afin de s'adapter parfaitement à la dimension de vos murs. Et tout cela sans les tracasseries, la saleté et le stress associés à la pose d'un carrelage traditionnel. Notre collection est composée de « designs » tendances qui sauront s'adapter à tous les styles de vie ! En bref : d-c-fix® SA Wall Tiles c'est la solution déco pour vos murs, à réaliser soi-même facilement !



Avant



Après



Rustic Oak

270-3000A 30,5 × 30,5 cm



Solid Concrete

270-3001A 30,5 × 30,5 cm



Premium Marble

270-3002A 30,5 × 30,5 cm



Vintage Style

270-3003A 30,5 × 30,5 cm



Oriental Tiles


270-3004A 30,5 × 30,5 cm




Geometric Style

270-3005A 30,5 × 30,5 cm


Instructions de pose




1. Outils nécessaires : cutter, crayon à papier, règle




2. Préparer la surface : la surface doit être propre, régulière, exempte de poussière, d'huile et de graisse et sèche en permanence. Compensez les fortes irrégularités avec un enduit ou un mastic adapté.




3. Application : La partie adhésive dépasse de 2.5cm en haut et à droite de la dalle afin de garantir une étanchéité parfaite lors de la pose. Retirez uniquement le papier de protection blanc, en veillant à bien conserver le film transparent adhésif au dos et appliquez la dalle au mur. Collez la dalle murale suivante en bord à bord, en la positionnant sur la bordure adhésive de 2.5cm de la dalle précédente afin d'assurer une étanchéité parfaite.




4. Découper : si nécessaire, coupez la dalle selon vos besoins à l'aide d'un cutter et d'une règle. Suivant votre outil de coupe, deux ou trois passages de coupe seront nécessaires.



5. Réaliser l'étanchéité : en particulier dans les pièces humides, veillez à rendre étanches tous les bords extérieurs avec du silicone, cela empêchera l'infiltration de l'humidité. Après la pose du silicone, pensez à aérer la pièce.



6. Nettoyage et entretien : Nettoyez les dalles murales à l'aide d'un détergent doux disponible dans le commerce ou à l'eau savonneuse. Rincez à l'eau claire. Attention : évitez l'utilisation d'acétone, de white spirit, d'éponges et produits d'entretien abrasifs.





Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1 · 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type: LE270-01/2021 d-c-fix SA Wall Tiles

Construction product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-12

Application: Decorative wall coverings for indoor use

Notified Body: 1658

Essential characteristics

Fire protection

Formaldehyde


Heavy metals and certain elements

Declared performance

Class E

Undetectable

Requirements fulfilled



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



dcfix

d-c-fix® est une marque de
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

K392-6412



FR/09.2021