

D A B L

Schnellreiniger

Gefahr



H315-Verursacht Hautreizungen. H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H222-Extrem entzündbares Aerosol. H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.



P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P261-Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280-Schutzhandschuhe tragen.



P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P405-Unter Verschluss aufbewahren. P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501-Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
Tel.: (+49) 0731-1420-0
Fax: (+49) 0731-1420-88

0,5 l

Verordnung (EG) Nr. 648/2004
30 % und darüber
aliphatische Kohlenwasserstoffe

Vorsicht bitte beachten!

Nicht dargestellt werden hier:

- tastbares Warnzeichen
- kindergesicherter Verschluss
- der UFI (Unique formulation identifier), sollte er aufgeführt sein, so ist dies über das Namensfeld erfolgt, in diesem Falle bitte darauf achten, dass ein Doppelpunkt mit angegeben wird UFI:
- Angaben gem. Biozidverordnung EU 528/2012 und folgende
- die in einigen Ländern vorgeschriebenen Notrufnummer

Für Stoffe und Gemische, die als korrosiv gegenüber Metallen, aber nicht als haut- und/oder augenätzend eingestuft wurden und als für den Endverbraucher verpackte Fertigerzeugnisse vorliegen, muss das Gefahrenpiktogramm GHS05 nicht auf dem Kennzeichnungsetikett angebracht werden.

Vorsicht: Sofern das Produkt hinsichtlich Haut- oder Augenreizung gekennzeichnet ist und aufgrund der Rangfolgeregelung nach Artikel 26 das Piktogramm GHS07 nicht auf der Vorlage/im Sicherheitsdatenblatt erscheint, ist bei Entfernen des Gefahrenpiktogramms GHS05 das Piktogramm GHS07 wieder zu ergänzen, sofern nicht das Piktogramm GHS06 zugeordnet wurde.

Mindestbuchstabengröße: 1,2mm (x-Höhe) kann als Bezugswert für "gute Lesbarkeit" herangezogen werden.

Caution please note!

Not shown here:

- tactile warning sign
- child resistant closure
- UFI (Unique formulation identifier), if it is listed, this was done via the name field, in this case please make sure that a colon is also specified UFI:
- information in acc. with biocide regulation EU 528/2012 and following
- emergency telephone number required in some countries

For substances and mixtures classified as corrosive to metals but not corrosive to skin and/or eyes, which are available as packaged finished products for the final consumer, do not require the hazard pictogram GHS05 on the label.

Caution: If the product is labeled for skin or eye irritation and the GHS07 pictogram does not appear on the template/safety data sheet due to the priority rule in Article 26, the GHS07 pictogram must be added back if the hazard pictogram GHS05 is removed, unless the GHS06 pictogram has been assigned.

Minimum letter size: 1.2mm (x-height) can be used as a reference for "easy readability".