

Thüringer Straße 22 A D-37269 Eschwege info@leipold-doehle.com www.leipold-doehle.com





## Gebrauchsanweisung

nach EU Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4, (unbedingt zusammen mit der Weste aufbewahren) Warnweste aus 100 % Polyester mit Reflexstreifen Klasse 2, warnorange, Universalgröße, Artikel Nr. 40961

entspricht den Anforderungen EN ISO 20471:2013+A1:2016
Alle Prüfungen durch: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business
Park Clonee Dublin 15 D 15 YN2P, Ireland (2777)

## Hinweise:


- -die Warnkleidung ist immer gut geschlossen zu tragen und nie mit anderen, nicht erhöht sichtbarer Kleidung oder Accessoires zu bedecken. Vor dem ersten Gebrauch prüfen, ob Ware unbeschädigt ist.
- -keine Veränderung an der Kleidung anbringen.
- -die Kleidung gemäß der Pflegeanleitung waschen/reinigen lassen.
- -falls die Kleidung Verschmutzungen aufweist, die auch durch die Reinigung nicht zu beheben sind und dadurch die fluoreszierende Wirkung beeinträchtigt ist, darf diese nicht mehr getragen werden und ist auszutauschen.
- -Die angegebene maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich der Lebensdauer der Kleidung. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung, usw. ab.

## Aufbewahrung:

- -bewahren Sie die Weste im Wagen auf, damit Sie im Notfall gleich beim Verlassen des Fahrzeuges die Weste anziehen können.
- -bewahren Sie die Weste unbedingt lichtgeschützt auf, damit die Reflektoren nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

## Anwendungsbereich:

-diese Warnweste mit hoher Sichtbarkeit ist dazu bestimmt, den Träger in Situationen zu schützen, in denen eine sehr gute Sichtbarkeit und Erkennbarkeit bei Tag und Nacht erforderlich ist



max. 25x

Tab. 1: die Mindestflächen des sichtbaren Materials in m²

Klasse	3	2	1
Hintergrundmaterial	0,80	0,50	0,14
Reflektierendes Material	0,20	0,13	0,20
Material mit kombinierten Eigensch.	-	-	0,20

Die Konformitätserklärung sowie weitere Information für unsere Artikel können unter <u>www.leipold-doehle.com</u> eingesehen werden.

