



BONDING ADHESIVE

ALLGEMEINE DATEN

Premiumfol Bonding Adhesive ist ein gebrauchsfertiger, roll- oder streichbarer, transparenter Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren in Lösungsmitteln. Premiumfol Bonding Adhesive ist frei von aromatischen Lösungsmitteln und somit weniger schädlich für Mensch und Umwelt. Premiumfol Bonding Adhesive eignet sich für die Verklebung von Premiumfol EPDM auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, Beton und verschiedenen Metallen. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Lieferanten. Premiumfol Bonding Adhesive sollte auch bei der Herstellung von Überlappungen oder Nahtverbindungen von Premiumfol EPDM und allen Details, wie z. B. an Ecken und Abläufen, verwendet werden. Eine Verklebung auf EPS und XPS ist nicht möglich.

Premiumfol Bonding Adhesive ist flüssig, direkt und leicht zu verarbeiten. Temperaturbeständig von -30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$. Die offene Verarbeitungszeit* beträgt max. 60 Minuten und die Ablüftzeit** min. 10 Minuten. Beide Werte werden bei $20^{\circ}\text{C}/65\% \text{ r.F.}$ und einer Holzfeuchte von 10% ermittelt. Abweichende Bedingungen führen zu anderen Werten und beeinflussen die Öffnungs- und Ablüftzeiten. Die Verdunstung des Lösungsmittels senkt die Temperatur des Klebstoffs und kann zur Bildung von Kondenswasser auf der Klebstoffschicht führen (insbesondere bei niedrigeren Temperaturen und höherer relativer Luftfeuchtigkeit), was zu keiner Klebkraft führt. Der Klebstoff wird erst nach dem Verdampfen dieser Kondensationsschicht klebefähig. Berücksichtigen Sie daher die Mindestverarbeitungstemperatur von $\pm 15^{\circ}\text{C}$!

* die Zeit, die der Klebstoff nach dem Auftragen noch klebt

** die Zeit, die Sie warten müssen, bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen können



VERFÜGBARKEIT

Premiumfol Bonding Adhesive ist in den folgenden Verpackungen erhältlich:

Name des Produkts	Artikel Nummer	EAN-Code
Premiumfol Bonding Adhesive 1 L	WKFEP400-0070	8713331026350
Premiumfol Bonding Adhesive 5 L	WKFEP400-0071	8713331028460

VERWANDTE ARTIKEL

Name des Produkts	Artikel Nummer	EAN-Code
Premiumfol Silikon-Andruckrolle 90 mm	WKFEP400-0003	8713331011639
Premiumfol Silikon-Andruckrolle 90 mm	WKFEP400-0002	8713331011561
Premiumfol Adhesive & Sealant 290 ml	WKFEP400-0080	8713331027906
Premiumfol Markierstift weiß Set à 3 Stk.	WKFEP400-0008	8713331020709

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Vorteile dieses Kontaktklebers sind:

- ✓ Flüssig, sofort und leicht aufzutragen
- ✓ Lange offene Zeit von 60 Minuten
- ✓ Kurze Ablüftzeit von nur 10 Minuten
- ✓ Der Klebstoff ist aromatenfrei und daher weniger schädlich für Mensch und Umwelt

VERARBEITUNG

In ungeöffneten Originaldosen bei einer Temperatur zwischen 15° und 25°Celsius lagern. Bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Beachten Sie das BB-Datum („Mindesthaltbarkeitsdatum“) auf der Verpackung. Premiumfol Bonding Adhesive vor Gebrauch gut schütteln. Premiumfol Bonding Adhesive lässt sich leicht mit einer feinen Rolle oder einem Pinsel auftragen. Premiumfol Bonding Adhesive ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt oder mit Fremdstoffen vermischt werden. Der Verbrauch liegt bei ca. 2,5 m² pro Liter. Die Verarbeitung sollte bei trockener Witterung und angegebener Umgebungstemperatur erfolgen. Das EPDM-Material und der Untergrund müssen eben, sauber, trocken und öl-/fettfrei sein.

Verarbeitungshinweise pro Anwendung entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Verarbeitungsanleitung für Premiumfol.

SICHERHEITSDATENBLATT

Aktuelle und detaillierte Informationen über die chemische Zusammensetzung, Sicherheitsaspekte, Handhabung, Transport, Lagerung und persönlichen Schutz usw. finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) dieses Produkts. Ihr Lieferant ist im Besitz des aktuellsten Dokuments. Sie können es auch bei Berdal anfordern.

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY