

Specifications • Technische Daten • Spécifications

(EN)

Class I product with earth contact in plug and socket-outlet

Type of load: Resistive load or filament load

Rated Current: Max. 11 A / 2500 W

Incandescent Tungsten Lamp Load: Max. 1 A / 240 W

Standby power consumption: < 1 W

Frequency range (BLE): 2402 - 2480 MHz

Frequency range (Thread): 2405 – 2480 MHz

Max EIRP: 10 dBm

(DE)

Klasse-I-Produkt mit Erdkontakt in Stecker und Steckdose

Art der Belastung: Ohm'sche Last oder
Wolframglühlampe

Bemessungsstrom: Max. 11 A / 2500 W

Wolfram-Glühlampenlast: Max. 1 A / 240 W

Verbrauch im vernetzen Bereitschaftsbetrieb: < 1 W

Frequenzbereich (BLE): 2402 - 2480 MHz

Frequenzbereich (Thread): 2405 – 2480 MHz

Max. Funkleistung (EIRP): 10 dBm

(FR)

Produit de classe I avec contact de terre dans le connecteur et dans la prise secteur.

Type de charge : charge résistive ou charge de filament

Courant nominal : max. 11 A / 2500 W

Charge pour lampe à incandescence au tungstène :
max. 1 A / 240 W

Consommation en mode veille : < 1 W

Gamme de fréquences (BLE) : 2402 - 2480 MHz

Gamme de fréquences (Thread) : 2405 – 2480 MHz

Puissance maximale (PIRE) : 10 dBm

Specifications • Technische Daten • Spécifications

Ambient temperature: 0 °C - 35 °C

Degree of protection: IP20

Pollution degree: 2

Rated impulse withstand voltage: 2.5 kV

Circuit disconnection: Relay

Umgebungstemperatur: 0 °C - 35 °C

Schutzgrad: IP20

Verschmutzungsgrad: 2

Spannungsfestigkeit: 2,5 kV

Stromkreistrennung: Relais

Température ambiante : 0 °C à 35 °C

Indice de protection : IP20

Indice de pollution : 2

Tension nominale de tenue aux chocs : 2,5 kV

Interruption du circuit : relais

Internal fuse: 16 A / Tf: 77 °C

Proof Tracking Index (PTI): 175

Level of glow wire test: Level 1

Number of operating cycles: 10.000 cycles

Interne Sicherung: 16 A / Tf: 77 °C

Kriechstromfestigkeit (PTI): 175

Niveau Glühdrahttest: Level 1

Typische Lebensdauer: 10.000 Schaltspiele

Fusible interne : 16 A / Tf: 77 °C

Indice de résistance au cheminement : 175

Résultat de l'essai au fil incandescent : niveau 1

Nombre de cycles de fonctionnement : 10 000 cycles