

www.car-rep.fi



## **SCHRUMPFLACK-SPRAY**







STAUBTROCKEN



FINAL HARDNESS 24H ENDGÜLTIGE HÄRTE

Der Schrumpflack (Kräusellack) von Car-Rep® schafft eine charakteristisch gekräuselte Oberfläche und verleiht so verschiedensten Metallobjekten einen einzigartigen strukturierten Look. Hergestellt mit Acrylbindemitteln und qualitativ hochwertigen Pigmentpasten. Äußerst hohe Deckkraft und langanhaltende Farbe ohne Verblassen. Die Beschichtung ist sehr hart und bietet einen hervorragenden Schutz gegen Fett, Fettentferner und Korrosion. Hitzebeständig bis zu 120°C. Anwendungsbeispiele: Ventildeckel, Armaturenbretter aus Metall, Anlasser, Türverkleidung, Schalthebel, Lichtmaschine, Spritzwand und andere Teile am Auto. Kunststoffoberflächen müssen unbedingt vor der Lackierung mit der Maston-Kunststoffgrundierung grundiert werden.

**HEAT RESISTANCE:** 120°C

STORAGE STABILITY: 60 months

SIZE: 400ml

**SALES QTY:** 400ml: 6 pcs

## **USAGE INSTRUCTIONS:**

Zunächst mit einem Abstand von ca. 25 cm eine dünne Schicht sprühen und etwa eine Minute lang trocknen lassen. Dann für eine gute Haftung des Lackes eine nasse dünne Schicht sprühen. Durch Variieren des Sprühabstands kann beeinflusst werden, wie rau und strukturiert die gesprühte Oberfläche ist: je weiter der Sprühabstand (max. 60 cm), desto rauer die Struktur; je näher (min. 20 cm), desto glatter die Oberfläche. Die vorherige Schicht immer ein paar Minuten lang trocknen lassen, sodass sie berührungstrocken ist, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Die Trocknungszeit ist abhängig von Lufttemperatur und Sprühabstand. Durch Sprühen mehrerer Schichten mit weiten Sprühabstand kann eine grob strukturierte Oberfläche erzielt werden.

ACHTUNG! Wenn eine sehr grob strukturierte Oberfläche geschaffen werden soll und aus großer Entfernung gesprüht wird, kann der Sprühnebel sowie die gesprühte Textur auf der Oberfläche verhältnismäßig trocken sein. Ungeachtet dessen der Gebrauchsanweisung entsprechend fortfahren, bis die gewünschte Struktur erreicht ist. Am Ende dann eine letzte nasse Schicht auf die gesamte Fläche aufsprühen, um eine kratzfeste Oberfläche zu garantieren.





www.car-rep.fi

## **CAR-REP Schrumpflack-Spray**

Art. No.	CAR-REP Schrumpflack-Spray	Color	Barcode
cr01052	Spraypaint Car-Rep Wrinkle Black 400ml		6412490026486
cr01053	Spraypaint Car-Rep Wrinkle Red 400ml		6412490026493
cr01054	Spraypaint Car-Rep Wrinkle Silver 400ml		6412490026509

