



## ASS 40



- Anbau-Kabelstutzen
- für Vorprägungen M40

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP66, IP67, IP69 IP67: Kurzzeitiges Untertauchen bis 1 m / 30 min IP69: Wasserdruck max. 100 bar, Wassertemperatur max. 80 °C, Entfernung $\geq 0,15$ m
Dichtbereich der Leitungseinführung:	16 mm - 28,5 mm
Geeignet für Wandstärke:	0 mm - 3 mm
Anzugsdrehmoment der Hutmutter:	10 Nm
Anzugsdrehmoment der Gegenmutter:	10 Nm
Art der Zugentlastung:	A
Geeignet für Wandstärke:	Bis 3 mm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Zur Reduzierung von Kondenswasserbildung und -ansammlung siehe technische Information "Kondenswasserbildung und Gegenmaßnahmen"

Einsatzbereich:	Ungeschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	55 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchte:	$\leq 50$ % bei 40 °C, $\leq 100$ % bei 25 °C

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polyamid
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	960 °C
UL 94:	V-0
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	Ja (beständig gegen UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, Eis- und Seewasser, Korrosion, temperaturbeständig, schlagfest)

## ABMESSUNGEN

Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung:	40,3 mm
Nettogewicht:	0,056 kg
Gewindelänge:	10 mm
Schlüsselweite der Verschraubung:	46 mm
Schlüsselweite der Gegenmutter:	50 mm
Eckmaß der Verschraubung:	50,5 mm
Eckmaß der Gegenmutter:	54,1 mm
Gewinde:	M40 x 1.5

## FARBEN

Farbe:	Schwarz, ähnlich RAL 9005
--------	---------------------------

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 62444
--------------------	--------------

Zertifikate:

Art des Zertifikats	Zertifikatsnummer
DNV GL	TAE000041H

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	36000198
EAN:	4012591103400
Verpackungseinheit:	10
Zolltarifnummer:	39269097

ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000441 - Cable gland  
ETIM-8.0: EC000441 - Cable gland  
ETIM-7.0: EC000441 - Cable gland  
ETIM-6.0: EC000441 - Cable gland  
ETIM-5.0: EC000441 - Cable gland  
ETIM-4.0: EC000441 - Cable gland

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbau-Kabelstutzen mit Zugentlastung und Gegenmutter. Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11 960 °C. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60529 IP 66 / IP 67 / IP 69, Werkstoff: PA-Polyamid, schwer entflammbar, selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei, Farbe: schwarz, RAL 9011, Fabrikat: HENSEL, Typ: ASS, Größe: M40, Abmessungen HxBxT 54 x 52 x 50 mm

## ZEICHNUNGEN

