



Kabelloser GaslötKolben 25 W bis 75 W

Artikelnummer: WLBU75
Kabelloser GaslötKolben 25 W bis
75 W Betrieb mit Butangas
(Butangas nicht im Lieferumfang
enthalten) (WLBU75)



Mobiles Löten mit dem GaslötKolben von Weller. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben.

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

Mobiles Löten:	Löten Sie kabellos an jedem Ort und zu jeder Zeit
Ausfallzeiten reduzieren:	Neubefüllung mit Butangas in weniger als 20 Sekunden – praktische Sichtscheibe und schnelles Nachladen
Kontinuierlicher Lötbetrieb:	Butanfüllung ermöglicht bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb
Umrüstbar zum Schrupf- und Schrinkwerkzeug:	Leicht umrüstbar für Heißluftanwendungen
Mehrere Spitzen für verschiedene Anwendungen:	Breites Spektrum einzelner oder doppelter Flachspitzen für zahlreiche Löt- und Heißluft-/Schrumpfanwendungen mit unterschiedlichen Techniken
Werkzeugloser Spitzenwechsel:	Sparen Sie Zeit und Arbeit durch werkzeuglosen Spitzenwechsel
Schützen Sie sich selbst und Ihren Arbeitsbereich:	Der Kolben geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Kappe verschlossen wird



Mobiles Löten

Löten Sie kabellos an jedem Ort und zu jeder Zeit



Umrüstbar zum Schrumpf- und Schrumpwerkzeug

Leicht umrüstbar für Heißluftanwendungen



Mehrere Spitzen für verschiedene Anwendungen

Breites Spektrum einzelner oder doppelter Flachspitzen für zahlreiche Löt- und Heißluft-/Schrumpfanwendungen mit unterschiedlichen Techniken



Kontinuierlicher Lötbetrieb

Butanfüllung ermöglicht bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb

Ausfallzeiten reduzieren

Neubefüllung mit Butangas in weniger als 20 Sekunden – praktische Sichtscheibe und schnelles Nachladen

Schützen Sie sich selbst und Ihren Arbeitsbereich

Der Kolben geht automatisch in eine Verriegelungsstellung, wenn die Kappe verschlossen wird



TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich °C

454

Spitzengröße

2.4mm

Energiequelle	Butane
Spitzenform	Double Flat
Leistung	25 W - 75 W
Temperaturbereich °F	850
UPC	037103346094
Mindestbestellmenge	10
EAN	4003019445325
CE	✓
Gewicht (ca) in kg	0.14
Nachfolgeprodukt	P2C, WP4, WL1
Gewicht in lb	0.30