



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Winkelschleifer BITURBO

GWS 18V-15 PSC



BITURBO Brushless Winkelschleifer mit PROtection-Schalter und Speed Selection – mit der Leistung eines kabelgebundenen 1.500-W-Geräts

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm

Bestellnummer 0 601 9H6 B00

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min ⁻¹
Akkuspannung	18,0 V
Schleifspindelgewinde	M14
Bohrung, Ø	22,2 mm
Gewicht exkl. Akku	2,3 kg
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	155 x 375 x 155 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah	4,9 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Kraftvolle BITURBO Brushless Technologie liefert kabelfrei die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1.500-W-Gerät
- Standardmäßig 3 Drehzahlstufen, nachrüstbares Bluetooth-Modul für bis zu 6 individuelle Drehzahleinstellungen
- PROtection-Schalter, intelligente Bremse, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control

