



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU

Technisch Dokumentation - Badezimmermatte

Produkt Beschreibung

Eine Badezimmermatte aus Polyester , Polyacryl oder Baumwolle Garn inklusive TPE-Anti-Rutsch -Rückseite .

Material Spezifikationen

- Hauptsächlich Material : Polyester, Polyacryl , Baumwolle
- Träger Stoff : Vlies Stoff (PP), Stoff (PP)
- Hotmelt - Antirutschbeschichtung

Farbe Spezifikationen

- Für Polyacryl Garn , das wir bereits verwenden gefärbt Fasern , aus welche Wir erstellen Die gewünscht Farbe Schattierungen durch Kämmen und Kombinieren Die Fasern .
- Wir verwenden bereits gefärbt Garn für Polyester und Baumwolle

Herstellung Verfahren

1. Produktion von Polyacryl Garn , das erfolgt durch mehrere Technologien
 - a) Mischen , Kombinieren und Verdrehen Die Kerbel
 - b) Spinnen
 - c) Garn Zurückspulen auf der Autokonnektor
 - d) Scanne 2 Garne zusammen
 - e) Auflockern im Dampfbad Generator
2. Tuften Garn hinein Textilien von der Laufleistung auf Automatik Tuften Maschinen oder Handbuch Produktion von Stück Vorlagen
3. Auftragen einer TPE-Antirutschbeschichtung auf die unterer Teil von die Matte + Befestigung Die Garn
4. Schneiden Person Vorlagen auf einem Schneideplotter
5. Säumen Die Kanten von Die Vorlagen zum Thema Verschränkung Nähen Maschinen
6. Qualität Kontrolle und Verpackung

Funktionalität Eigenschaften

- **Anti-Rutsch -Behandlung** - Die Matte hat eine Anti-Rutsch -Beschichtung . Es handelt sich um ein TPE (thermoplastisches Elastomer), das ersetzt Die vorher gebraucht vulkanisiert Gummi . TPE besteht von SBSE, Öl , PP und CaCo3. Dies Material Ist recycelbar , flexibel , robust und beständig gegen viele Chemikalien .
- **Absorption Kapazität** - Als Die Badezimmermatte ist hauptsächlich in Badezimmern verwendet , Polyacryl Garn Ist hauptsächlich gebraucht für es ist Produktion . Diese Material hat niedrige Wasser Absorption (weniger als 2%) im Vergleich zu Naturfasern , z.B. Baumwolle . Die meisten Die Wasser bleibt auf der Oberfläche von Die Faser , die Wasser dringt nicht ein Die Struktur von Die Faser und dank dieser Es trocknet schnell . Am Dasselbe Zeit , es ist sehr resistent gegen Schimmel und Fäulnis. Polyacryl Garn macht 85% aus von unser Produktion genau Weil von es ist Ideal Eigenschaften in Badezimmern . Auch Wann Feuchtigkeit ausgesetzt ist , Überreste relativ trocken bis berühren .
- Polyester Garn hat eine sogar untere Wasser Absorption (0,4-0,8 %).
- Baumwolle , auf der Andererseits hat hohe Wasser Absorption (25-27 %) , die dürfen Sei beide ein Vor- und Nachteil im Badezimmer .



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU

Wartung

- Reinigung die Matte ist einfach . Alle Produkte sind als Maschine gekennzeichnet waschbar (40 Grad) und trocknergeeignet getrocknet (40 Grad) .
- Es ist Dann empfohlen , den Grundierung oder kämmen Sie es mit einem Kamm oder bürsten , damit Die Haar Überreste flauschig .

Beispiele für Pflegeetiketten



Normen und Zertifizierungen

- OEKO TEX Standard 100 + Made in green (OETI – Institut für Oekologie , Technik und Innovation GmbH, Siebenhirtenstrasse 12A , Ibjekt 8, 1230 Wien , Österreich .) Zertifikat Nummer – PG025 227683 – Zertifikat beigefügt)
- Die Materialien stehen nicht auf der REACH-Liste. Sie sind nicht giftig oder gefährlich für die Natur .
- QIMA chemischer Test + physikalischer Test (QIMA Testing (Germany) GmbH, Schleidenstraße 1, 22083 Hamburg, Deutschland) – Zertifikat beigefügt

Verpackung und Logistik

- Der Produkt Ist normalerweise in Folie und dann in Kartons verpackt . Es ist ausgestattet mit Trageetikett und Aufhänger für in Geschäften hängen . Die Matte enthält ein Etikett mit Produkt Information einschließlich Artikel Nummer und EAN- Nummer . Sehen unten für Beispiele :

Grund a. s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky CZ
Reg. VAT No. CZ25263366

Tel.: + 420 499 873 300
Mob: + 420 735 773 006
e-mail: kundenservice@grund.cz
www.grundhome.cz



DE

Wasch- und Pflegeanleitung: GRUND-Badteppiche können Sie problemlos bis max. 40 °C im Schonwaschgang in der Maschine oder von Hand waschen. Waschen Sie den Badteppich möglichst einzeln. Verwenden Sie nur Fein- oder Wollwaschmittel und keine Weichspüler und Bleichmittel. Bitte nicht chemisch reinigen. Nach der Wäsche gründlich nachspülen, schleudern oder tropfnass aufhängen. Bitte nicht wringen und nicht an der Heizung oder in der prallen Sonne trocknen. GRUND-Badteppiche sind für Trockner bis zu einer Temperatur von 40 °C geeignet. Wir empfehlen, den Badteppich beim ersten Waschen in einen Kissenbezug zu geben, um eine Verstopfung des Filters durch die produktionsbedingten Flusen zu vermeiden. Das anfängliche Fusseln lässt nach den ersten Waschen nach.

5 Jahre Garantie / 5 years guarantee / 5 let záruka

Made in Europe

rutschhemmend / anti-slip / protiskluzové

100% Polyacryl