

HERCULES

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge		
Polmaterial	100% PP		ISO 2424
Träger	Gewebe PP		ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 380 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	AB ca. 1383 gr/m ²	Filz ca. 1360 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 3,5 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	AB ca. 6,0 mm	Filz ca. 6,5 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 120.960 /m ²		+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	AB Efl	Filz Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m ² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	AB CCD2EDEB	Filz A287B18D	

Teppichsymbole



Zertifikate

EN 14041 08	EN 14041 08
	
Reaction to fire: Efl	Reaction to fire: Efl
Slip resistance: DS AB DOP: 1058-115859	Slip resistance: DS Filz DOP: 1058-115903
Textile Floorcovering EN1307	Textile Floorcovering EN1307

