

STRONG

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge		
Polmaterial	100% PP		ISO 2424
Träger	Gewebe PP		ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 650 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	AB ca. 1817 gr/m ²	Filz ca. 1889 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 3,5 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	AB ca. 6,0 mm	Filz ca. 7,5 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 96.000 /m ²		+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	AB Dfl-S1 glued	Filz Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,130 m ² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	AB 37A25E97	Filz 71778431	

Teppichsymbole AB



Teppichsymbole Vlies



Zertifikate

EN 14041 11	EN 14041 11
	
Reaction to fire: Cfl-S1 verlijmd	Reaction to fire: Efl
Slip resistance: DS AB DOP: 1058-120936	Slip resistance: DS Filz DOP: 1058-119569
Textile Floorcovering EN1307	Textile Floorcovering EN1307

