

Artikelnummer:	48100
Bezeichnung:	Abflammgerät F10
Produktbild:	
Katalogbeschreibung:	 Brenner ø 60 mm Mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung Inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer
Zündung:	Extern
Gasart:	Propan
Gasversorgung:	5, 11 und 33 kg Gasflaschen in Verbindung mit Druckregelgeräten
Nennwärmebelastung:	(bei konstant 2,5 bar Gas-Versorgungsdruck)
Gerätekategorie:	geregelter Konstantdruck
Anschluss:	3/8 Zoll lks
Arbeitstemperatur ca.	1800 °C
Leistung ca.:	ca. 59 KW
Verbrauch ca.:	4,3 kg/h
Brenner Ø:	60 mm
Düse (Brenner):	1,45 mm
Düse (Handgriff):	0,24 mm
Länge (Gesamt) ca.:	878 mm
Breite ca.:	150 mm
Höhe ca.:	70 mm
Schlauchlänge:	5 m
Gewicht (nur Geräte) ca.:	761 g
Material:	Kunststoff / Metall
Farben:	Blau
Lieferumfang:	Abflammgerät, 5 m Gasschlauch 3/8", Ablegeständer
Norm:	PPP 40203A: 2020 / DIN EN ISO 9012: 2011 / AfPS GS 2019: 01 PAK

Zertifikat:	TÜV-Süd Z1A 0174438 0540 Rev.00 Bericht 028-713223243 Gültig bis 2027-05-19
Sicherheitshinweis:	Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen.
TÜV- Kennzeichnung:	TUV SUD

Technische und optische Änderungen vorbehalten. Stand: November 2024