

# Haussicherheits-Wi-Fi-Kamera

TC60

1080p  
Volle  
HD



## Personen- und Bewegungserkennung

Erkennung  
von  
Babygeschr  
ei

Nachtsicht  
bis zu 40  
Fuß

Lokaler microSD-  
Speicher (bis zu 512  
GB) †

works with 

 works with  
Google Home



## // Höhepunkte

### Behalten Sie immer im Auge, was Ihnen wichtig ist

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und prüfen Sie Live-Ansichten, wenn eine Bewegung, eine Person oder ein schreiendes Baby erkannt wird. Sie können auch Aktivitätszonen einrichten, um nur wichtige Bereiche zu überwachen.



## // Eigenschaften



**1080p Full High Definition**  
Sorgt für mehr Schärfe und Klarheit.



**Anpassbare Block-Zonen**  
Legen Sie anpassbare Blockzonen fest, um die private Bereiche nicht überwacht werden.



**Alarmanlage**  
Die Auslöser schlagen Alarm, um unerwünschte Besucher zu verscheuchen.



**Nachtsicht (bis zu 40 Fuß)**  
Bietet eine Sichtweite von bis zu 40 Fuß bei völliger Dunkelheit.



**Zwei-Wege-Audio**  
Kommunizieren Sie in Echtzeit



**Teilen**  
Teilen Sie liebenswerte und amüsante Momente mit Ihren Lieben.



**Lokale<sup>†</sup> & Cloud<sup>‡</sup> Speicherung**  
Speichern Sie aufgezeichnete Videos auf einer microSD-Karte (bis zu 512 GB)<sup>†</sup> oder über den Cloud-Speicherdienst Tapo Care<sup>‡</sup>.



**Aktivitätszonen**  
Richten Sie Ihre eigenen Aktivitätszonen ein, um nur wichtige Benachrichtigungen zu erhalten.



**Einfache Einrichtung**  
Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung in wenigen Minuten zu erledigen.

über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher.

†Die microSD-Karte muss separat erworben werden.

‡Abonnieren Sie den

Cloud-Speicher unter

<https://www.tapo.com/tap>

ocare/. Weitere

Informationen finden Sie

unter

<https://www.tapo.com/>.

Alle Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Halbierungen. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


©2024 TP-Link

## // Spezifikationen

<b>Kamera</b>	Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS Nicht-Starlight-Sensor'
	Objektiv	Brennweite: 3,15 mm Blende: F2.0 Sichtfeld: 117° (Diagonal), 98,8° (Horizontal), 53,5° (Vertikal)
	Nachtsicht	850 nm IR-LED (12 m / 40 ft)
	Tag/Nacht-Schalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	/
	Schnittstelle & Schaltfläche	1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)
	Naben-Kompatibilität	/
<b>Video und Audio</b>	Maximale Auflösung	1080P HD (1920 x 1080 px)
	Bildfrequenz	15 fps
	Digitaler Zoom	Keine
	Video-Komprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja
	Bildverbesserung	3DNR WDR

<b>Video und Audio</b>	Audio-Eingang und -Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirene Lautstärke	89 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
<b>Lagerung</b>	Lokale Lagerung	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud Storage Services (Abonnement erforderlich)
<b>Erkennung &amp; Benachrichtigung</b>	Sensor	/
	AI-Erkennung	Bewegungserkennung Personendetektion Erkennung von Babygeschrei
	Aktivitätszonen	Ja * Funktioniert nur mit Bewegungserkennung.
	Ausgabe Benachrichtigung	System-Benachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)
<b>Netzwerk</b>	Netzwerk-Konnektivität	Verbindung über Wi-Fi
	Drahtlose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi
	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 72,2 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Abstand zwischen Naben und Kamera/Türklingel	/

<b>Netzwerk</b>	Ethernet-Anschluss	/
	RTSP	Ja
	ONVIF	Ja
<b>Sicherheit</b>	Sicherheit	Maschinelles Lernen auf dem Gerät 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
<b>Strom</b>	Stromquelle	9V DC Netzadapter
	Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
	Ausgangsspannung	9 V, 0,6 A (Gleichstromversorgung)
	Größe des DC-Stromanschlusses	Innen-Ø: 2,1 mm Außen-Ø: 5,5 mm
	Länge des Netzkabels	3 m
	Typischer Stromverbrauch	2.5 W
	Maximale Leistungsaufnahme	3.8 W
<b>Allgemein</b>	Zertifizierungen	CE, EAC, RCM
	Intelligente Integration	Google Assistant, Amazon Alexa
	Witterungsbeständigkeit	/
	Systemanforderungen	Tapo App: iOS 11.0 oder höher, Android 5.0 oder höher

<b>Allgemein</b>	Montage-Optionen	Tischplatte An der Decke montiert
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F )
	Lagertemperatur	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10%~90% RH, nicht kondensierend
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5%~90% RH, nicht kondensierend
	Ladetemperatur	
	Größe der Befestigungsschraube	
	Abmessungen	2,66 × 2,15 × 3,89 Zoll (67,6 × 54,6 × 98,9 mm)
	Gewicht	2,5 Unzen / 70 g
	Inhalt des Pakets	TC60 Kamera Gleichstromadapter Schnellstartanleitung Montageanker Montageschraube n Montageschablone