

Anwendung

- Zur schallgedämmten Befestigung von Aggregaten wie Lüftungs- und Klimageräten, Pumpen, Hauswasserwerken etc. an der Wand
- Verzinkte Ausführung für den Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Verschiedene Konsolenlängen lieferbar (je nach Gerätetyp)
- Einfache Höhenjustierung der Konsolen durch verschiebbare Hammerkopfschrauben
- Variable Einstellung der Befestigungsabstände auf der Konsole durch Schiebemuttern
- Schallreduzierung im Mittel um 17 dB(A) durch Dämpfpuffer
- Zugeschnittene und rückengelochte Systemschiene mit Abschlusskappen für sauberes Verarbeitungsbild
- Profil 38/40 brandgeprüft

Hinweise zum Produkt

- Hochwertige Verzinkung
- Zubehörteile im Set enthalten
- Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung nicht im Set enthalten
- Halogenfrei
- Made in Germany



Komplettes Konsolenset
bestehend aus:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 2 Stück Montageschienen 38/40 520 mm lang | 4 Stück Schalldämmscheiben |
| 2 Stück Schienenkonsolen 38/40 | 4 Stück Unterlegscheiben |
| 4 Stück Schalldämpuffer | 4 Stück Schiebemuttern 38/40 M8 |
| 6 Stück Schutzkappen 38/40 | 4 Stück Sechskantschrauben M8/55 |
| 4 Stück Hammerkopfschrauben M10/30 | 4 Stück Sicherungsklammern 38/40 M10 |

Art. Nr.	Profil	Länge in mm	Materialstärke in mm	Max. empfohlene Belastung in N
171467	38/40	480	2,0	1.500
171468	38/40	560	2,0	1.500
171469	38/40	640	2,0	1.500