

Typ	Wert
Physisch	
Größe (HxWxD):	44x44x70 x 0,5 mm / 1,73x1.73x2.75
Gewicht:	60 1 g / 2,08 € 0,04 oz
Kompatible Sockel:	CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F / Schuko) oder CEE 7/5 (Typ E)
Kompatible Stecker:	CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) oder CEE 7/17
Shell Material:	Plastik
Farbe:	Weiß Weiß
Umwelt	
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
Feuchte	30 % bis 70 % RH
Max. Höhe	2000 m / 6562 ft
Elektrik	
Stromversorgungsspannung AC:	230 V 10 %, 50/60 Hz
Stromversorgungsspannung DC:	N/A
Stromverbrauch:	1 W
Ausgabeschaltung	
Max Schaltspannung AC:	260 V
Max Schaltspannung DC:	N/A
Max Schaltstrom AC	12 A
Max Schaltstrom DC	N/A
Sensoren, Meter	
Interner Temperatursensor:	Ja
Voltmeter:	Ja
Ammeter:	Ja
Strom und Energie	Ja
Radio	
RF Band:	2400 - 2495 MHz
Max. RF-Power	20 dBm
Wi-Fi Protokoll	802.11 b/g/n
Wi-Fi-Bereich:	Bis zu 30 m / 100 ft drinnen und 50 m / 160 ft im Freien (Aberten zu lokalen Bedingungen)
Bluetooth Protocol:	4.2
Bluetooth-Bereich:	Bis zu 10 m / 33 ft drinnen und 30 m / 100 ft im Freien (Aberten zu lokalen Bedingungen)
MCU	
CPU:	ESP32
Flash:	4 MB
Firmware	
Webhooks (URL-Aktionen):	20 mit 5 URLs pro Haken
: Skript	Ja
MQTT:	Ja