

# MyAQUA Protect

## Filterlösung für ihre Küchenarmatur

- Perfekt gefiltertes Trinkwasser direkt aus der Küchenarmatur für den täglichen Gebrauch.
- Zuverlässiger Kalkschutz für Ihre Küchengeräte, durch die Bindung von Kalzium im Wasser.
- Der Filter reduziert den Chlorgehalt im Wasser, der einen negativen Einfluss auf den Geschmack hat.
- Der Filter reduziert Schwermetalle.
- Passend für original BWT MyAQUA und BWT AQAdrink Filterköpfe.

## Die Mehrstufen-Wasserfiltration

- 1. Partikel-vorfilter** – filtert Partikel wie z.B. Sand oder Rost.
- 2. Ionentauscher** – reduziert die Karbonathärte und sorgt somit für zuverlässigen Kalkschutz sowie den Schutz von Armaturen und Heißwassergeräten. Zusätzlich reduziert dieser Filter Schwermetalle.
- 3. Aktivkohle Filtration** – reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor sowie organische Verunreinigungen.



## Technische Daten MyAQUA Protect

Artikelnummer		125558003-C
Filterkapazität <sup>1</sup>	l	650
<b>Zubehör und Anschluss</b>		
MyAQUA Filterkopf <sup>2</sup>		Ø 3/8" x 3/8" (Außengewinde)
<b>Leistungsdaten</b>		
Betriebsdruck	bar	2–7
Eingangswasserdruck	bar	>1,2
Wassereingangstemperatur (min. – max.)	°C	+4 to +30
Umgebungstemperatur (min. – max.)	°C	+4 to +40
Umgebungstemperatur Transport/Lagerung (min. – max.)	°C	-20 to +40
Nenndurchfluss	l/h	180
Betriebsposition		vertikal/horizontal
<b>Maße und Gewicht</b>		
 Höhe mit Bügel	mm	420
Höhe ohne Bügel	mm	385
Anschlusshöhe	mm	341
Ø Filterkartusche	mm	89
ca. Gewicht (trocken)	kg	0,9

<sup>1</sup> Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 6 Monaten. 15-17° dKH (deutsche Karbonathärte)

<sup>2</sup> Mit Rückflussverhinderer und Aquastop für einen einfachen Filterwechsel ohne Wasseraustritt.