

PROFI-BAUSCHUBKARRE "EXPORT PU gelb"



RAHMEN

Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußkonstruktion	Kreuzrahmen-Konstruktion
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Fuß)	-
Fußverstärkung	angeschweißt
Traversen	Bodenschale (1,5mm)
Griff	Buchenholzgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

MULDE

Muldenabstützung	keine
Mulde	85 Liter Flachmulde
Muldenmaterial	1,2mm verzinktes Stahlblech
Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Drahteinlage

RAD

Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

PROFI-BAUSCHUBKARRE 

EXPORT

RAHMEN	Stahlrohr Kreuzrahmen mit Bodenschale
RADOPTIONEN	Luftrad Vollgummi PU-Rad
MULDE	Flachmulde verzinkt mit Drahteinlage 1,2mm Blechstärke
VOLUMEN	85 Liter
TRAGFÄHIGKEIT	200 kg
GRIFFE	Buchenholz

Holzgriffe können sich witterungsbedingt lösen.
Daher von Zeit zu Zeit durch Nachschlagen neu im Rohr befestigen



CARL CAPITO GMBH | MÜHLENBERGSTRASSE 12 | 57290 NEUNKIRCHEN

WARTUNGSHINWEISE

Muldenbefestigung Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.

Holzgriffe Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest.