

HM 2320 E

Boîte pliante
EAN 4007841 089665
Réf. 089665



series 5



Fonction minuterie

2300 W

2300 W puissance

Display

Affichage Affichage (LCD)



80 - 650 °C



stepless adjustable



150 - 500 l/Min.



Convient aux buses enfichables



VDE



CE

Description du fonctionnement

Un concentré d'économies d'énergie. Travailler de manière durable pour les professionnels de l'artisanat ou de l'industrie. Le HeatMatic 2320 E d'une puissance de 2300 W offre une sécurité absolue, même pour les matériaux sensibles, grâce à l'écran d'affichage et au réglage précis de la température de 80 à 650 °C.

Caractéristiques techniques

Température	80 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Réglage de la température	par paliers de 10 °C via la manette
Réglage par	molette
Affichage de la température	Écran ACL
Régulation du courant d'air	Niveaux
Fonction de programmation	Oui
Fonction LOC (Lockable Override Control)	Oui
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Oui
Fonction de refroidissement	Non
Moteur, type	Moteur à balais
Élément de chauffage	Corps de chauffe céramique
Alimentation électrique	220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Fonction, suspension possible	Oui
Protection anti-redémarrage	Oui
Scanner de détection thermique	Oui
Fusible thermique	Oui
Arrêt de protection thermique	Oui
Logement de la buse, type	34
Longueur du câble	3 m
Dimensions (L x l x H)	253 x 87 x 200 mm
UC1, poids net	1,024 kg
Garantie du fabricant	1 an
UC1, Code EAN	4007841089665
Puissance	2300 W
Catégorie de produits	Pistolet à air chaud

HM 2320 E

Boîte pliante
EAN 4007841 089665
Réf. 089665



Accessoires

EAN 4007841 014919	Scanner de détection thermique HL Scan
EAN 4007841 053963	Corbeille de protection HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 074616	Buse réflectrice de brasage 10 mm
EAN 4007841 009571	Buse de réduction 6 mm
EAN 4007841 070618	Buse de réduction 9 mm
EAN 4007841 070717	Buse de réduction 14 mm
EAN 4007841 074715	Buse à fente large
EAN 4007841 010287	Buse pour soudure rapide 5mm - pour buse ronde 5mm
EAN 4007841 068035	Buse d'adaptation