

Technische daten

TL71 Messleitungssatz





Wichtigste Merkmale

- Ein Paar Messleitungen (rot, schwarz) mit handlichem Griff mit silikonisierten abgewinkelten Steckern.
- Empfohlen für μ V-Messungen
- CAT III 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nur mit Schutzkappe
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: TL71 Messleitungssatz

Messleitungen sind integraler Bestandteil des vollständigen Messsystems und erweitern die Fähigkeiten Ihres Digitalmultimeters. Der Premium-Messleitungssatz Fluke TL71 verfügt über ein Paar roter und schwarzer Messleitungen mit handlichem Griff, mit flexiblen, silikonisierten, abgewinkelten Steckern. Mit komfortablen Griffzonen, hitze- und kältebeständig, Sicherheitsspezifikation CAT III 1000 V.

Technische Daten: TL71 Messleitungssatz

Lead Length	1.2 (4 ft), 2mm diameter probe tip
Category Rating	CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max
Operating temperature	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F), 90 % RH altitude: 2000 m (6,562 ft)

Modelle



Fluke TL71

Prüfkabelsatz

- One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, right-angle test leads
- Recommended for μV measurements
- CAT II 1000 V, 10 A rating
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V only with protective cap
- One year warranty

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

01/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**