

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Grünbelag Entferner

Anwendungsfertige Lösung in der praktischen Gießkanne zum Entfernen von Algen und Grünbelägen von diversen Oberflächen. Vermindert die Unfallgefahr durch rutschige Beläge z. B. auf Terrassen, Gehwegen, Einfahrten. Dient dem Werterhalt und der Beseitigung optischer Mängel der behandelten Oberflächen. Arbeitet selbsttätig und tiefenwirksam.

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Holz-, Glas-, Beton-, Bitumen-, Putz-, Klinker-, Kunststoff-, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC/BPC) und Keramik-Oberflächen. Außerdem für Natursteine wie Marmor, Kalksandstein usw. Entfernt Grünbeläge auf Terrassen, Haus- und Garagenfassaden, Holzzäunen, Dächern, Gehwegen, Einfahrten, Wohnmobilen, Booten und Campingwagen.

ANWENDUNG

Die Oberfläche muss vor der Behandlung völlig trocken sein. Gießtülle abziehen und mit scharfen Messer oberen Rand am Ausgießer vorsichtig abschneiden. Gießtülle wieder aufstecken. Die gebrauchsfertige Lösung gleichmäßig auf die befallene Oberfläche gießen, bis sie gut durchnässt ist. Nicht mit Wasser nachspülen. Wirkt selbsttätig. Fertig. 24 Stunden wirken lassen. Sollte es während dieser Zeit regnen, muss die Behandlung bei ungenügender Wirkung wiederholt werden. Die Einwirkzeit kann auch auf mehrere Tage verlängert werden. Dann - falls notwendig - die Reste mit harter Bürste oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflächen muss mit Wasser nachgespült werden. Bei Folgebeschichtungen Untergrund vorher gut durchtrocknen lassen. Dann ist ein neuer Farbanstrich problemlos ohne Abwaschen möglich.

HINWEISE

Durch das Verrotten von Pflanzenrückständen oder Blütenfarbstoffen kann es kurzfristig zu Farbveränderungen kommen, die aber unter Licht- und Reinigungswirkung wieder vergehen. Reiniger in diesem Fall nicht abwaschen, sondern weiter einwirken lassen. Greift Dachrinnen aus Kupfer oder Zink nicht an.

VORSICHT: Pflanzenkontakt vermeiden. Sollten Pflanzen mit dem Produkt in Berührung kommen, mit viel Wasser nachspülen. Darf nicht in Fischteiche gelangen. Nach dem Abtrocknen geht von den behandelten Oberflächen keine Gefährdung für Menschen oder Haustiere aus. Die beim Umgang mit Chemikalien notwendige Sorgfalt walten lassen. Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Hände nach der Anwendung gründlich mit Wasser waschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Hilft nicht bei akutem Flechtenbefall, beugt aber bei regelmäßiger Anwendung der Flechtenneubildung vor.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässriges Gemisch aus Desinfektionsmittel und waschaktiver Substanzen

pH-Wert: 6,50 - 8,50

Dichte: 0,998 - 1,002 kg/l

Verbrauch: Anwendungsfertige Lösung; 1 l reicht bis zu 15 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Art der Aufbringung. Die optimale Reichweite erhalten Sie bei Anwendung in einem Drucksprüngerät.

Gebindegrößen: 5,0 l Kunststoffkanister

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999

Spezial Reiniger



MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr.: +49 (0) 2163 / 950 90 0
www.mellerud.de

