

Spezifikationen

Produktmodell: CH-C01

Videocodierung: H.264

Auflösung: 1080p

Produktabmessungen: 82,4×56,5×50,5 mm (3,24×2,33×1,99 Zoll)

Arbeitstemperatur: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 15% ~ 85% RH, keine Kondensation

Wireless-Protokolle: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Lokaler Speicher: MicroSD-Karte (Klasse 4 oder höher wird unterstützt, bis zu 512 GB Speicher)

Kompatibilität: Android 4.0 oder iOS 13.2 und höher

Lieferumfang: Kamera-Hub G2H Pro× 1; Benutzerhandbuch × 1; Schraube× 2;

Metallplatte × 1; Micro-USB-auf-USB-A-Kabel × 1; Auswerferwerkzeug× 1;

Aufkleber× 1

Stromversorgungseingang: 5V $\pm$ 1A

Betrachtungswinkel: 146° (diagonal)

Gesamtleistungsaufnahme: 5 W

WLAN-Betriebsfrequenz	2412-2472 MHz
Maximale WLAN-Ausgangsleistung	≤20 dBm
Zigbee-Betriebsfrequenz	2405-2480 MHz
Maximale Zigbee-Ausgangsleistung	≤ 13 dBm

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

