

# Akku-Plattform



Bügel nach vorne klappbar



komfortable Bedienung

**AP 250**



# Akku-Plattform AP 250

## Technische Daten

Maße mm	Länge	Breite	Höhe
<b>Gesamtgröße</b>	1200	600	1100
<b>Plattformgröße</b>	1100	600	
<b>Plattformhöhe</b>			290

<b>Antrieb</b>	Blei-Akku
Spannung	24 V (2 x 12V) 14Ah
Leistung	200 W
Steigfähigkeit	max. 10° (18 %)
Steuerung	Curtis 70 A



<b>Besonderheit</b>	mit leicht klappbaren Bügel mit Feststellbremse mit Ladestandsanzeige
---------------------	---

<b>Betriebsdaten</b>	
Gewicht	58 kg (inkl. Akku)
max. Zuladung	250 kg
Fahrzeit	ca. 5 Std.
Ladezeit	ca. 6 Std.
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 6 km/h stufenlos
Fahrtrichtung	vorwärts / rückwärts
Bereifung vorne	9" x 3,50-4 Luft
Bereifung hinten	5" Gummi
Ladegerät	extern



**Baumaschinen GmbH**

Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg  
Tel.: 0049-(0)6173-68558 Fax: 0049-(0)6173-68548  
E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de