

FLOORING

Vinylboden Redonda

Art: 10102832

Produkteigenschaften


Format	1220 mm x 180 mm x 6 mm
Nutzschicht	0,5 mm
Verpackung	PK = 8 Stück = 1,757 m ² /  17,84 kg
Hinweise	Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung
	Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

	Prüfnorm	Bewertung
 Nutzungsklasse	EN 16511	NK 33 Gewerbliche/Objektbereiche mit starkem Verkehr
 Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
 Gleitwiderstand	EN 13893	DS
 Stuhlrollenversuch	EN 245 ISO 4918	keine sichtbaren Veränderungen nach 25.000 Zyklen
 Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6

Produkteigenschaften

 Klicksystem, Verlegeart	Välinge 2G, Angle-Angle
Fasenart / Fuge	reale Fase umlaufend
 Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 27°C verwendbar
 Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0360 (m ² * K)/W
 Feuchtraumgeeignet	100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen
 Anforderung an die Unterlagsbahn	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: 12.09.2025