



## FLOORING

### Vinyl floor Bucanero

Type: 12445130

#### Product properties

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format     | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                  |
| Wear layer | 0,55 mm                                                                                                                                                                  |
| Packaging  | Pack = 3 Piece = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                       |
| Note       | This product is regularly tested for emissions and ingredients. This ensures compliance with the European Chemicals Regulation (REACH) as well as national requirements. |
|            | See instructions for cleaning and care                                                                                                                                   |
|            | Subject to technical changes                                                                                                                                             |



#### Classification

|                                                                                                           | Testing standard   | Rating                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|  Use class               | EN 16511           | NK 33 Commercial areas with heavy use  |
|  Reaction to fire       | EN 13501-1         | Bfl - s1                               |
|  Formaldehyde emissions | EN 717-1           | Class E1                               |
|  Slip resistance        | EN 13893           | DS                                     |
|  Chair caster test      | EN 245<br>ISO 4918 | No visible changes after 25,000 cycles |
|  Lightfastness          | EN ISO 105-B02     | Blue wool scale: level ≥ 6             |

#### Product properties

|                                                                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Click system/installation method      | Välinge 5G, Fold-Down                                         |
| Bevel type/joint                                                                                                         | Genuine all-round bevel                                       |
|  Suitable for warm water floor heating | Yes – Note: usable up to 27°C                                 |
|  Thermal resistance                    | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                              |
|  Suitable for wet rooms                | 100% waterproof product construction enables use in wet rooms |
|  Underlay requirements                 | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                     |



## FLOORING

### Vinylboden Bucanero

Art: 12445130

#### Produkteigenschaften


|             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format      | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                                           |
| Nutzschicht | 0,55 mm                                                                                                                                                                                           |
| Verpackung  | PK = 3 Stück = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                                                  |
| Hinweise    | Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher. |
|             | Reinigung und Pflege siehe Anleitung                                                                                                                                                              |
|             | Technische Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                                 |



#### Klassifizierung

|                                                                                                   | Prüfnorm           | Bewertung                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|  Nutzungsklasse  | EN 16511           | NK 33 Gewerbliche/Objektbereiche mit starkem Verkehr |
|  Brandverhalten | EN 13501-1         | Bfl - s1                                             |
|  E1<br>HCHO     | EN 717-1           | Klasse E1                                            |
|  DS             | EN 13893           | DS                                                   |
|                 | EN 245<br>ISO 4918 | keine sichtbaren Veränderungen nach 25.000 Zyklen    |
|                 | EN ISO 105-B02     | Wollblauskala: Stufe ≥ 6                             |

#### Produkteigenschaften

|                                                                                    |                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Klicksystem, Verlegeart                | Välinge 5G, Fold-Down                                                  |
|                                                                                    | Fasenart / Fuge                        | reale Fase umlaufend                                                   |
|  | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | ja - Hinweis: bis 27°C verwendbar                                      |
|  | Wärmedurchlasswiderstand               | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                       |
|  | Feuchtraumgeeignet                     | 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen |
|  | Anforderung an die Unterlagsbahn       | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                              |

**FLOORING****Sol vinyle Bucanero**

Art: 12445130


**Propriétés du produit**

|                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format          | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Couche d'usure  | 0,55 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Conditionnement | paq. 3 pièce = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                                                                           |
| Remarques       | Cet article est régulièrement contrôlé en ce qui concerne les émissions et les composants. Nous garantissons ainsi le respect du règlement européen sur les produits chimiques (REACH) ainsi que des exigences nationales. |
|                 | Nettoyage et entretien, voir instructions                                                                                                                                                                                  |
|                 | Sous réserve de modifications techniques                                                                                                                                                                                   |

**Classification**

|                                                                                    |                                | Norme de contrôle  | Évaluation                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|   | Classe d'utilisation           | EN 16511           | NK 33 Zones industrielles/commerciales à forte fréquentation |
|  | Réaction au feu                | EN 13501-1         | Bfl - s1                                                     |
|  | Émission de formaldéhyde       | EN 717-1           | Classe E1                                                    |
|  | Résistance au frottement       | EN 13893           | DS                                                           |
|  | Essai de la chaise à roulettes | EN 245<br>ISO 4918 | Aucune modification visible après 25 000 cycles              |
|  | Résistance à la lumière        | EN ISO 105-B02     | Échelle des bleus : niveau ≥ 6                               |

**Propriétés du produit**

|                                                                                    |                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Système d'encliquetage, type de pose     | Välinge 5G, Fold-Down                                                                |
|                                                                                    | Type de chanfrein/joint                  | Véritable chanfrein de pourtour                                                      |
|  | Convient pour le chauffage au sol        | Oui – remarque : utilisable jusqu'à 27°C                                             |
|  | Résistance au passage de la chaleur      | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                                     |
|  | Convient aux pièces humides              | La structure du produit 100 % étanche permet une utilisation dans des pièces humides |
|  | Exigences relatives au lé de sous-couche | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                            |

Cette version remplace toutes les versions précédentes et est valable à partir du : 13.02.2026

**FLOORING****Vinylvloeren Bucanero**

Art. 12445130


**Producteigenschappen**

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen  | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                                             |
| Bovenlaag   | 0,55 mm                                                                                                                                                                                             |
| Verpakking  | PK = 3 stuks = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                                                    |
| Opmerkingen | Dit artikel wordt regelmatig gecontroleerd op emissies en bestanddelen. Hierbij waarborgen wij de naleving van de Europese verordening inzake chemische stoffen (REACH) en nationale voorschriften. |
|             | Reiniging en onderhoud, zie handleiding                                                                                                                                                             |
|             | Technische wijzigingen voorbehouden                                                                                                                                                                 |

**Classificatie**

|                                                                                                             | Testnorm           | Beoordeling                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Gebruiksklasse            | EN 16511           | NK 33 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met sterk gebruik |
|  Ontvlambaarheid          | EN 13501-1         | Bfl - s1                                                      |
|  Emissie van formaldehyde | EN 717-1           | Klasse E1                                                     |
|  Glijweerstand            | EN 13893           | DS                                                            |
|  Bureaustoeltest          | EN 245<br>ISO 4918 | Geen zichtbare veranderingen na 25.000 cycli                  |
|  Lichtechtheid            | EN ISO 105-B02     | Blauwe wolschaal: schaal ≥ 6                                  |

**Producteigenschappen**

|                                                                                                                           |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  Kliksysteem, legwijze                  | Välinge 5G, Fold-Down                                                           |
| Type afschuining/voeg                                                                                                     | Echte afschuining rondom                                                        |
|  Geschikt voor warmwatervloerverwarming | Ja - Opmerking: te gebruiken tot 27°C                                           |
|  Warmteweerstand                        | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                                |
|  Geschikt voor vochtige ruimtes         | 100% watervaste productsamenstelling maakt gebruik in vochtige ruimtes mogelijk |
|  Eisen aan de ondervloer                | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                       |

| SE FLOORING                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Vinylgolv Bucanero                                                                               |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Art: 12445130                                                                                    |                                               |
| Produktegenskaper                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                               |
| Format                                                                             | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                               |
| Slitskikt                                                                          | 0,55 mm                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                               |
| Förpackning                                                                        | Pkt. = 3 st. = 2,160 m² /  22,68 kg                                                                 |                                                                                                  |                                               |
| Information                                                                        | Denna artikel testas regelbundet med avseende på emissioner och innehåll. På så sätt säkerställer vi att den europeiska kemikalieförordningen (REACH) och nationella krav efterlevs. |                                                                                                  |                                               |
|                                                                                    | Rengöring och skötsel, se instruktion                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                               |
|                                                                                    | Tekniska ändringar förbehållna                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                               |
| Klassificering                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | Provningsstandard                                                                                | Omdöme                                        |
|   | Användningsklass                                                                                                                                                                     | EN 16511                                                                                         | NK 33 Offentliga/fastigheter med stark trafik |
|  | Brandegenskaper                                                                                                                                                                      | EN 13501-1                                                                                       | Bfl - s1                                      |
|  | Utsläpp av formaldehyd                                                                                                                                                               | EN 717-1                                                                                         | Klass E1                                      |
|  | Glidmotstånd                                                                                                                                                                         | EN 13893                                                                                         | DS                                            |
|  | Test av stolorullning                                                                                                                                                                | EN 245<br>ISO 4918                                                                               | inga synliga förändringar efter 25 000 cykler |
|  | Ljusäktethet                                                                                                                                                                         | EN ISO 105-B02                                                                                   | Ljusäktethet (blå ullskala): nivå ≥ 6         |
| Produktegenskaper                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                               |
|  | Klicksystem, läggningstyp                                                                                                                                                            | Välinge 5G, Fold-Down                                                                            |                                               |
|                                                                                    | Avfasningstyp/fog                                                                                                                                                                    | Verklig omringande fasning                                                                       |                                               |
|  | Lämplig för vattenburen golvvärme                                                                                                                                                    | Ja - Observera: Kan användas upp till 27°C                                                       |                                               |
|  | Termiskt motstånd                                                                                                                                                                    | R = 0,036 (m² * K)/W                                                                             |                                               |
|  | Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök                                                                                                                   | Produkten är 100 % vattenfast, vilket gör att den kan användas i utrymmen med hög fuktbelastning |                                               |
|  | Krav på underlagsmaterialet                                                                                                                                                          | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                                        |                                               |

Denna version ersätter alla tidigare utgåvor och är giltig fr.o.m.: 13.02.2026



## FLOORING

### Vinylová podlaha Bucanero

Druh: 12445130

#### Vlastnosti výrobku


|               |                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formát        | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                       |
| Užitná vrstva | 0,55 mm                                                                                                                                                                       |
| Obal          | Bale 3 kusů = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                               |
| Pokyny        | Tento výrobek je pravidelně testován na uvolňování emisí a složení. Tímto zajišťujeme dodržování evropského nařízení o chemických látkách (REACH) a také národních požadavků. |
|               | Čištění a péče viz návod                                                                                                                                                      |
|               | Technické změny vyhrazeny                                                                                                                                                     |



#### Klasifikace

|                                                                                                            | Zkušební norma     | Hodnocení                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
|  Užitná třída             | EN 16511           | NK 33 Komerční/interiérové prostory s vysokou mírou využití |
|  Reakce na oheň          | EN 13501-1         | Bfl - s1                                                    |
|  Uvolňování formaldehydu | EN 717-1           | Třída E1                                                    |
|  Kluzný odpor            | EN 13893           | DS                                                          |
|  Test kolečkovým křeslem | EN 245<br>ISO 4918 | nevykazuje žádné viditelné změny po 25 000 cyklů            |
|  Stálost na světle       | EN ISO 105-B02     | Modrá stupnice: stupeň ≥ 6                                  |


#### Vlastnosti výrobku

|                                                                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Systém Klick, druh pokládky              | Välinge 5G, Fold-Down                                                       |
| Typ zkosené hrany / spára                                                                                                   | skutečná obvodová zkosená hrana                                             |
|  Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění | ano – upozornění: lze použít do teploty 27°C                                |
|  Odpor proti prostupu tepla               | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                            |
|  Vhodné pro vlhké prostory                | 100% voděodolná struktura výrobku umožňuje jeho použití ve vlhkém prostředí |
|  Požadavek na podložku pod podlahu        | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                   |

Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a začíná platit ode dne: 13.02.2026

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <div>SK</div> <div>FLOORING</div>                                                  |                                                                                                                                                                                               | <div>Vinylová podlaha Bucanero</div> <div>Druh: 12445130</div>               |                                                                |
| Vlastnosti výrobku                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                |
| Formát                                                                             | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                |
| Úžitková nášľapná vrstva                                                           | 0,55 mm                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                |
| Balenie                                                                            | Balenie = 3 kusov = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                                         |                                                                              |                                                                |
| Upozornenie                                                                        | Tento výrobok je podrobovaný pravidelnému testovaniu emisií a zložiek. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť dodržanie európskeho nariadenia o chemických látkach (REACH) a vnútroštátne požiadavky. |                                                                              |                                                                |
|                                                                                    | Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                |
|                                                                                    | Vyhradujeme si právo na technické zmeny                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                |
| <div>CE</div>                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                |
| Klasifikácia                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | Testovacia norma                                                             | Hodnotenie                                                     |
|   | Záťažová trieda                                                                                                                                                                               | EN 16511                                                                     | NK 33 Komerčné/interiérové priestory s vysokou mierou využitia |
|  | Správanie pri požiari                                                                                                                                                                         | EN 13501-1                                                                   | Bfl - s1                                                       |
|  | Emisie formaldehydu                                                                                                                                                                           | EN 717-1                                                                     | Trieda E1                                                      |
|  | Klzný odpor                                                                                                                                                                                   | EN 13893                                                                     | DS                                                             |
|  | Záťažový test nábytkom s kolieskami                                                                                                                                                           | EN 245<br>ISO 4918                                                           | žiadne viditeľné zmeny po 25 000 cykloch                       |
|  | Svetlostálosť                                                                                                                                                                                 | EN ISO 105-B02                                                               | Modrá stupnica: stupeň ≥ 6                                     |
| Vlastnosti výrobku                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                |
|  | Systém Klick, druh pokládky                                                                                                                                                                   | Välinge 5G, Fold-Down                                                        |                                                                |
|                                                                                    | Typ skosenej hrany/škára                                                                                                                                                                      | skutočná obvodová skosená hrana                                              |                                                                |
|  | Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie                                                                                                                                                        | áno – upozornenie: možno použiť do teploty 27°C                              |                                                                |
|  | Tepelná odolnosť                                                                                                                                                                              | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                             |                                                                |
|  | Vhodná do vlhkých priestorov                                                                                                                                                                  | 100% vodeodolná štruktúra výrobku umožňuje jeho použitie vo vlhkom prostredí |                                                                |
|  | Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu                                                                                                                                                   | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                    |                                                                |

Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce vydania a začína platiť odo dňa: 13.02.2026

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>RO</div> <div>FLOORING</div>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>Pardoseală vinil Bucanero</div> <div>Tipul: 12445130</div>                |                                                      |
| Caracteristici produs                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                      |
| Format                                                                             | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                      |
| Strat de uzură                                                                     | 0,55 mm                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                      |
| Ambalaj                                                                            | Cutie = 3 Buc. = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                                                                                                               |                                                                                |                                                      |
| Indicații                                                                          | Acest articol este testat în mod regulat pentru emisii și conținut. Astfel, asigurăm respectarea Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), precum și a cerințelor naționale. |                                                                                |                                                      |
|                                                                                    | Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                      |
|                                                                                    | Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                      |
| <div>CE</div>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                      |
| Clasificare                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard de testare                                                            | Evaluare                                             |
|   | Clasă de trafic                                                                                                                                                                                                                                  | EN 16511                                                                       | NK 33 Spații comerciale/publice cu trafic ridicat    |
|  | Conduită în caz de incendiu                                                                                                                                                                                                                      | EN 13501-1                                                                     | Bfl - s1                                             |
|  | Emisii de formaldehidă                                                                                                                                                                                                                           | EN 717-1                                                                       | Clasa E1                                             |
|  | Rezistență la alunecare                                                                                                                                                                                                                          | EN 13893                                                                       | DS                                                   |
|  | Test role de scaun                                                                                                                                                                                                                               | EN 245<br>ISO 4918                                                             | Nu există modificări vizibile după 25.000 de cicluri |
|  | Stabilitatea la lumină                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 105-B02                                                                 | Scala lânii albastre: treapta ≥ 6                    |
| Caracteristici produs                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                      |
|  | Sistem cu clic, tip de montaj                                                                                                                                                                                                                    | Vălinge 5G, Fold-Down                                                          |                                                      |
|                                                                                    | Tip teșire / rost                                                                                                                                                                                                                                | realni žleb sa svih strana                                                     |                                                      |
|  | Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă                                                                                                                                                                                             | Da – Napomena: može se koristiti do 27°C                                       |                                                      |
|  | Rezistență termică                                                                                                                                                                                                                               | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                               |                                                      |
|  | Potrivit pentru încăperi umede                                                                                                                                                                                                                   | 100% vodootporna struktura proizvoda omogućava upotrebu u vlažnim prostorijama |                                                      |
|  | Cerință pentru substrat                                                                                                                                                                                                                          | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                      |                                                      |

Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la: 13.02.2026

|                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>RS</div> <div>FLOORING</div>                                                  |                                                                                                                                                           | <div>Vinil podovi Bucanero</div> <div>Art.: 12445130</div>                     |                                                      |
| Karakteristike proizvoda                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                      |
| Format                                                                             | 1200 mm x 600 mm x 6 mm                                                                                                                                   |                                                                                |                                                      |
| Habajući sloj                                                                      | 0,55 mm                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                      |
| Pakovanje                                                                          | PK = 3    Komada = 2,160 m <sup>2</sup> /  22,68 kg                      |                                                                                |                                                      |
| Napomene                                                                           | Ovaj artikal se redovno testira na emisije i sastojke. Time se osigurava usklađenost sa Evropskom uredbom o hemikalijama (REACH) i nacionalnim zahtevima. |                                                                                |                                                      |
|                                                                                    | Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo                                                                                                                   |                                                                                |                                                      |
|                                                                                    | Podložno tehničkim izmenama                                                                                                                               |                                                                                |                                                      |
| <div>CE</div>                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                      |
| Klasifikacija                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | Standard za testiranje                                                         | Ocena                                                |
|   | Klasa korišćenja                                                                                                                                          | EN 16511                                                                       | NK 33    Spații comerciale/publice cu trafic ridicat |
|  | Otpornost na požar                                                                                                                                        | EN 13501-1                                                                     | Bfl - s1                                             |
|  | Emisije formaldehida                                                                                                                                      | EN 717-1                                                                       | Klasa    E1                                          |
|  | Dinamički koeficijent trenja                                                                                                                              | EN 13893                                                                       | DS                                                   |
|  | Ispitivanje pomoću stolice sa točkovima                                                                                                                   | EN 245<br>ISO 4918                                                             | Nu există modificări vizibile după 25.000 de cicluri |
|  | Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti                                                                                                            | EN ISO 105-B02                                                                 | Scala lânii albastre: treapta ≥ 6                    |
| Karakteristike proizvoda                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                      |
|  | Klik sistem, način polaganja                                                                                                                              | Välinge 5G, Fold-Down                                                          |                                                      |
|                                                                                    | Vrsta žleba/spoj                                                                                                                                          | realni žleb sa svih strana                                                     |                                                      |
|  | Pogodan za podno grejanje toplom vodom                                                                                                                    | Da – Napomena: može se koristiti do 27°C                                       |                                                      |
|  | Toplotni otpor                                                                                                                                            | R = 0,036 (m <sup>2</sup> * K)/W                                               |                                                      |
|  | Pogodan za vlažne prostorije                                                                                                                              | 100% vodootporna struktura proizvoda omogućava upotrebu u vlažnim prostorijama |                                                      |
|  | Zahtevi za podlogu                                                                                                                                        | CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm                                                      |                                                      |

Ova verzija zamenjuje sva prethodna izdanja i važi od: 13.02.2026