

# Anti-Rutsch-Zusatz / Additif antidérapant

Pour les revêtements de sol HORN BACH

## Description du produit

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domaine d'application</b> | Poudre spéciale à mélanger aux revêtements de sol pour créer des surfaces antidérapantes.  |
| <b>Propriétés du produit</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pour un plus en matière d'antidérapance</li><li>■ A mélanger à la PEINTURE POUR CIMENT ET SOL HORN BACH et au MATIÈRE PLUS LIQUIDE</li></ul> |
| <b>Teinte</b>                | Incolore   |
| <b>Conditionnement</b>       | 0.105 kg   |
| <b>Densité</b>               | Env. 0,70 g/cm <sup>3</sup>  |

## Traitement

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Mise en œuvre</b>              | Mélanger à la peinture avant l'application. En raison de leur faible densité, les billes creuses flottent dans la peinture encore liquide et forment une surface antidérapante. |
| <b>Température d'application</b>  | La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins +5 °C pendant le traitement et le séchage.  |
| <b>Informations d'application</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 105g pour environ 2,5L.</li><li>■ A mélanger à la peinture pour ciment et sol ou à la matière synthétique liquide.</li></ul>            |

## Les supports et leur prétraitement

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Support</b> | Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage. |
|----------------|---|

# Fiche technique

Anti-Rutsch-Zusatz / Additif antidérapant



## Informations sur le produit

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Composants suivant VdL</b> | Billes creuses de dioxyde de silicium  |
| <b>Stockage</b>               | Veillez transporter le bidon en position verticale et l'assurer contre tout renversement et donc contre d'éventuelles fuites.<br>Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. |
| <b>Élimination</b>            | Avec les ordures ménagères. Ne donner que les emballages vides au recyclage.   |
| <b>Service technique</b>      | <b>Téléphone</b> : 00800 / 63 33 37 82<br>(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)<br><b>E-Mail</b> : anwendungstechnik@meffert.com   |

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**HORNBACH Baumarkt AG**  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Allemagne  
Tel. +49 6348 6000

**HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG**  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Suisse  
Tel. +41 41929 6262

7000996000