

Bienenwachs Balsam / Baume à la cire d'abeille

Finition naturelle du bois

Description du produit

Domaine d'application	Convient idéalement pour les surfaces non traitées, huilées ou cirées en bois, liège et grès, par exemple les meubles, les panneaux en bois, les façades d'armoires, les portes, les jouets, etc. à l'intérieur.
Propriétés du produit	<ul style="list-style-type: none">■ Surfaces soyeuses et brillantes■ Anti-salissures
Degré de brillance	Brillant comme de la soie
Conditionnement	0.75 l

Traitement

Mise en œuvre	<p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Application au pinceau ou à l'aide d'un chiffon.</p> <p>Peindre: Pour l'application au pinceau, utilisez un pinceau à lasure à poils naturels.</p> <p>Chiffon: Utilisez un chiffon de coton propre et non pelucheux.</p>
Réalisation	<p>Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre „Préparation/Impression du support“.</p> <p>Appliquer uniformément avec un pinceau ou un chiffon en coton non pelucheux. Après environ 2 à 3 heures, polir dans le sens des fibres avec un pad de polissage ou un chiffon non pelucheux. Pendant le séchage, ménager la surface et la protéger de l'humidité.</p>
Rendement	<p>Env. 20-50 ml/m². Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.</p>

Fiche technique

Bienenwachs Balsam / Baume à la cire d'abeille



Séchage	Sec en surface après env. 2 - 3 heures.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.
Informations générales	<ul style="list-style-type: none">■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.■ Pour les surfaces soumises à des sollicitations accrues, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts.■ Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.

Les supports et leur prétraitement

Support	Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Enlever complètement les anciennes couches qui ferment les pores. Prétraiter les surfaces fortement sollicitées avec l' huile dure HORNBAACH ou l' huile-cire dure HORNBAACH .
----------------	--

Informations sur le produit

Composants suivant VdL	Eau, cire d'abeille, cire de carnauba, méthylcellulose, argile, émulsifiant végétal, benzisothiazolinone
Stockage	Veillez transporter le bidon en position verticale et l'assurer contre tout renversement et donc contre d'éventuelles fuites. Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Élimination	Conformément aux prescriptions des autorités. Ne recycler que les emballages vides. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne pas jeter les restes de matériau dans l'évier, les toilettes ou les ordures ménagères. AVV-code déchet : 080112.
Consignes de sécurité supplémentaires	Tenir hors de portée des enfants. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.

Fiche technique

Bienenwachs Balsam /
Baume à la cire d'abeille



La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



HORN BACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Allemagne
Tel. +49 6348 6000

HORN BACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Suisse
Tel. +41 41929 6262

7000474006