

Bienenwachs Balsam

Natürliche Holzveredelung

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Ideal geeignet für unbehandelte, geölte oder gewachste Oberflächen aus Holz, Kork und Steinzeug, z. B. Möbel, Holzpaneele, Schrankfronten, Türen, Spielzeug etc. im Innenbereich.
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Seidig glänzende Oberflächen■ Schmutzabweisend
Glanzgrad	Seidenglänzend
Gebindegröße	0.75 l

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Vor und während des Gebrauchs gut aufrühren. Verarbeitung mit Pinsel oder Tuch.</p> <p>Streichen: Für die Pinselverarbeitung Lasurpinsel mit Naturborsten einsetzen.</p> <p>Tuch: Sauberes, flusenfreies Baumwoll-Tuch verwenden.</p>
Beschichtungsaufbau	<p>Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.</p> <p>Gleichmäßig mit einem Pinsel oder fusselfreien Baumwollappen auftragen. Nach ca. 2 – 3 Std. mit einem Polierpad oder fusselfreien Lappen in Faserrichtung nachpolieren. Während der Trocknung die Fläche schonen und vor Feuchtigkeit schützen.</p>
Verbrauch	<p>Ca. 20-50 ml/m². Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.</p>
Trockenzeit	Oberflächentrocken nach ca. 2 - 3 Stunden.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Allgemeine Hinweise

- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.
- Bei Flächen, die erhöhter Beanspruchung ausgesetzt sind, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.
- Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15 % betragen. Porenschließende Altanstriche restlos entfernen. Stark beanspruchte Flächen mit **HORNBACH Hartöl** oder **HORNBACH Hartwachsöl** vorbehandeln.

Produktinweise

Inhaltsstoffe nach VdL

Wasser, Bienenwachs, Carnaubawachs, Methylcellulose, Tonerde, pflanzlicher Emulgator, Benzisothiazolinone

Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen. Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten.

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Materialreste nicht im Spülbecken, in der Toilette oder im Hausmüll entsorgen. AVV-Abfallschlüssel: 080112

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.

Technisches Merkblatt

Bienenwachs Balsam

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



HORN BACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Telefon: +49 6348 6000

HORN BACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Telefon +41 41929 6262

7000474006