

Holz und WPC-Entgrauer / Dégriseur pour bois et WPC

Rafrâichissement efficace et renouvellement
des couleurs

Description du produit

Domaine d'application	Idéal pour le bois tendre et dur, le WPC (bois plastique) à l'extérieur, p.ex. meubles de jardin, sols de terrasses, éléments de protection visuelle, bacs à plantes. Prétraitement idéal pour les huiles et lasures pour bois Hornbach.
Propriétés du produit	<ul style="list-style-type: none">■ Très efficace contre le grisonnement■ Éclaircissement naturel et rafraîchissement de la couleur■ Pour toutes les surfaces extérieures en bois et en WPC
Conditionnement	1 l

Traitement

Mise en œuvre	Application au pinceau ou à l'aide d'un chiffon. Peindre: Pour l'application au pinceau, utilisez un pinceau à lasure à poils naturels. Chiffon: Utilisez un chiffon de coton propre et non pelucheux.
Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre „Préparation/Impression du support“. Les surfaces huilées peuvent être traitées directement avec Entgrauer. Humidifier légèrement le support. Appliquer une fine couche non diluée et uniforme à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon. Laisser agir 15 à 60 minutes selon le degré de grisonnement. Brosser à l'aide d'une brosse tout en rinçant abondamment à l'eau.

Fiche technique

Holz und WPC-Entgrauer /
Dégriseur pour bois et WPC



Informations d'application

- Bien agiter avant utilisation.
- Recouvrir l'environnement de travail, notamment les bassins à poissons et les objets en plastique, métal, grès, plâtre et béton. Attacher les plantes ou les recouvrir.
- Ne pas appliquer par exposition directe au soleil.

Rendement

Env. 8-10 ml/m² par couche.
Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

Séchage

Durci à cœur après env. 1 - 2 jours.
Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

Informations générales

- Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Pour les surfaces soumises à des sollicitations accrues, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts.
- Le bois est une matière première naturelle. Ainsi un même type de bois peut varier considérablement, par exemple en raison de son origine, de son pouvoir absorbant et de sa teinte de base, de sorte que les systèmes de revêtement transparents ou lasurés peuvent avoir un effet de couleur différent. Le ton final de la couleur dépend de la couleur inhérente au bois.
- Évitez les contraintes mécaniques des surfaces ainsi que les projections d'eau pendant le séchage.

Les supports et leur prétraitement

Support

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Informations sur le produit

Composants suivant VdL

Eau, acide oxalique, méthylcellulose, émulsifiant d'origine végétale

Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)

Non soumis à l'obligation d'étiquetage.

7000655004

Fiche technique

Holz und WPC-Entgrauer /
Dégriseur pour bois et WPC



Stockage

Veillez transporter le bidon en position verticale et l'assurer contre tout renversement et donc contre d'éventuelles fuites.
Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

Élimination

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre. Éliminer conformément aux prescriptions administratives. Ne recycler que les récipients vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les restes de matériaux liquides en accord avec l'entreprise locale d'élimination des déchets.

Consignes de sécurité supplémentaires

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.
Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.
Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage.

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Allemagne
Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Suisse
Tel. +41 41929 6262

700655004