

Holz und WPC-Entgrauer / Dégriseur pour bois et WPC

Effektive Auffrischung und Farberneuerung

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Ideal für Weich- und Hartholz, WPC (Holz Kunststoff-Werkstoffe) im Außenbereich, z. B. Gartenmöbel, Terrassenböden, Sichtschutzelemente, Pflanzkästen. Ideale Vorbehandlung für Hornbach Holzöle und Holzlasuren.
Produkteigenschaften	■ Hoch wirksam gegen Vergrauung ■ Natürliche Aufhellung und Farbauffrischung ■ Für alle Holz- und WPC-Oberflächen außen
Gebindegröße	1 l

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Pinsel oder Tuch. Streichen: Für die Pinselverarbeitung Lasurpinsel mit Naturborsten einsetzen. Tuch: Sauberes, flusenfreies Baumwoll-Tuch verwenden.
Beschichtungsaufbau	Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“. Geölte Flächen können direkt mit Entgrauer behandelt werden. Untergrund etwas anfeuchten. Unverdünnt und gleichmäßig dünn mit einem Pinsel oder Lappen auftragen. Je nach Vergrauung 15 - 60 Min. einwirken lassen. Mit Bürste einbürsten und dabei mit reichlich Wasser abwaschen.

Verarbeitungshinweise	■ Vor Gebrauch gut aufschütteln. ■ Arbeitsumgebung, vor allem Fischeiche und Gegenstände aus Kunststoff, Metall, Steinzeug, Putz und Beton abdecken. Pflanzen zurückbinden oder ebenfalls abdecken. ■ Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Verbrauch	Ca. 8-10 ml/m ² pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
Trockenzeit	Durchgehärtet nach ca. 1 - 2 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.
Allgemeine Hinweise	■ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten. ■ Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen. ■ Bei Flächen, die erhöhter Beanspruchung ausgesetzt sind, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. ■ Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff. Auch gleiche Holzarten können z. B. aufgrund der Herkunft, der Saugfähigkeit, des Grundfarbtons stark variieren so dass transparente oder lasierende Anstrichsysteme farblich unterschiedlich wirken können. Der endgültige Farbton ist abhängig von der Eigenfarbe des Holzes. ■ Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser während der Trocknung vermeiden.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.
-------------------	---

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Wasser, Oxalsäure, Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator
Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)	Nicht kennzeichnungspflichtig.

Technisches Merkblatt

Holz und WPC-Entgrauer /
Dégriseur pour bois et WPC



Lagerung	Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen. Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Deutschland
Telefon: +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG

Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Telefon +41 41929 6262

700655004