

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Marmor Politur

Pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Vertieft die natürliche Farbe. Leicht polierbar. Bringt durch das Polieren neuen Glanz. Zum gelegentlichen Aufpolieren aller Flächen und zur Erstbehandlung nach einer Grundreinigung oder Imprägnierung.

EINSATZBEREICHE

Für Fliesen, Fensterbänke, Möbel und Küchenarbeitsflächen aus Marmor, Natur- und Kunststein im Innenbereich.

Wie z.B. Bianco-Carrara, Jura, Travertin, Solnhofener Platten, Schiefer, Terrazzo und Agglo-Marmor.

ANWENDUNG

Bei Zimmertemperatur anwenden. **Vor Gebrauch gut schütteln.** Mit einem Leinentuch auf die gereinigte, trockene Fläche kreisförmig dünn auftragen. Kurze Zeit einwirken, aber nicht antrocknen lassen und anschließend mit sauberem, trockenem Leinentuch kreisförmig auf Hochglanz auspolieren. Bei stark saugenden Marmorsorten Vorgang eventuell wiederholen, um besser auspolieren zu können.

HINWEISE

Dieses Produkt ist geeignet, leichte Kratzer des Marmorbelages auszugleichen und die Fläche wieder aufzufrischen. Um Schlierenbildung auf größeren Flächen zu vermeiden, sollte immer abschnittsweise vorgegangen werden. Dünn auftragen und nur kurz nach dem Auftragen auspolieren. Ausgehärtete Schichten mit etwas Marmor Politur wieder anlösen und kräftig auspolieren.

VORSICHT: Rutschgefahr. Behandelte Bodenflächen, die mit Wasser in Berührung kommen wie z. B. Treppen, Eingangsbereiche, Bäder etc. können glatt werden.

Empfehlung: Als Schutz vor öligen und fettigen Verschmutzungen vor der Behandlung MELLERUD Feinsteinzeug & Marmor Imprägnierung aufbringen. Zur ständigen Reinigung und Pflege empfehlen wir MELLERUD Marmor Reiniger. Dieses Produkt konserviert die aufgebrachte Wachsschicht. Für die Grundreinigung: Mellerud Grundreiniger intensiv verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässrige Lösung von natürlichen Wachsen und Pflegekomponenten

pH-Wert: 7,90 - 9,00

Dichte: 0,994 - 1,009 kg/l

Verbrauch: 0,5 l reichen bis zu 8 m².

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss und Spritzeinsatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0) 2163 / 950 90 999